



45X51-K ROTONDO




45X51-K ROTONDO



45X51-K ROTONDO

Maßstab 1:10



DIMENSIONI E PESI

Altezza [mm]	1305-1505
Larghezza [mm]	483
Profondità [mm]	541
Peso [kg]	110
Larghezza (dimens. di install. corpo) [mm]	450
Altezza telaio della porta [mm]	570
Diametro tubo dei fumi in uscita [mm]	160
Spessore dello strato isolante al pavimento [mm] (Promasil 950 KS)	60
Spessore dello strato isolante laterale/posteriore [mm] (Promasil 950 KS)	90
Spessore dello strato isolante al soffitto [mm] (Promasil 950 KS)	90
Canne fumarie in ceramica - lunghezza max. [m]	3

POTENZA

Potenza termica nominale [kW] lt. Test EN 13229	6
Potenza termica minima [kW] / Potenza termica massima [kW]	3,5-8
Classe di efficienza energetica	A+
Sezione trasversale aria di riciclo senza / con bobine di riscaldamento dell'acqua [cm ²]	700/1000

DOTAZIONE

Porte a soffietto	si
Doppia lastra	x

DATI PER LO SPAZZACAMINO

Flusso di massa del gas di scarico [g/s]	5,2
Temperatura dei fumi [°C]	371
Pressione minima di erogazione a potenza termica nominale [Pa]	12

o di serie

Z accessori

- non disponibile