



LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Verordnung (EU) 305/2011



Scotty Duo-Pelletbetrieb-Typ 1/Typ 2

1. LEK-Nr.	PE 0014
2. Typ	Kombiofen
3. Verwendungszweck	Raumheizer zur Verfeuerung von Holzpellets ohne Warmwasserbereitung
4. Hersteller	Austroflam GmbH Austroflam-Platz 1 A-4631 Krenglbach
5. Bevollmächtigter	-
6. System zur Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	3

Prüflabor Kennnummer/Prüfberichtsnummer	1625 / RRF - 85 21 5726
Harmonisierte technische Spezifikation	EN 14785:2006
Tragfähigkeit (kg)	
Mindestabstände zu brennbaren Materialien – Abstand unter der Feuerstätte dB [mm]	0
Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand am Fußboden nach vorne dF [mm]	0
Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand zur Decke dC [mm]	750
Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand zur Rückwand dR [mm]	180
Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand zur Seitenwand links dS_1 [mm]	100
Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand zur Seitenwand rechts dS_2 [mm]	100
Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand zur Seitenwand im Strahlungsbereich links dL_1 [mm]	-
Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand zur Seitenwand im Strahlungsbereich rechts dL_2 [mm]	-
Mindestabstand zu angrenzenden brennbaren Materialien (z. B. Möbel) dP [mm]	1000
Materialtyp und Materialstärke der Wärmedämmung	
CO bei 13% O ₂ bei Nennwärmeleistung [mg/Nm ³]	94
NOX bei 13 % O ₂ bei Nennwärmeleistung [mg/Nm ³]	99
OGC bei 13 % O ₂ bei Nennwärmeleistung [mg/Nm ³]	5
Staub (PM) bei 13% O ₂ bei Nennwärmeleistung [mg/Nm ³]	18
CO bei 13% O ₂ bei Teillast-Wärmeleistung [mg/Nm ³]	700
NOX bei 13% O ₂ bei Teillast-Wärmeleistung [mg/Nm ³]	
OGC bei 13% O ₂ bei Teillast-Wärmeleistung [mg/Nm ³]	
Staub (PM) bei 13% O ₂ bei Teillast-Wärmeleistung [mg/Nm ³]	
Abgastemperatur am Stutzen bei Nennwärmeleistung [°C]	219



LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Verordnung (EU) 305/2011



Scotty Duo-Pelletbetrieb-Typ 1/Typ 2

1. LEK-Nr.	PE 0014
2. Typ	Kombiofen
3. Verwendungszweck	Raumheizer zur Verfeuerung von Holzpellets ohne Warmwasserbereitung
4. Hersteller	Austroflam GmbH Austroflam-Platz 1 A-4631 Krenglbach
5. Bevollmächtigter	-
6. System zur Überprüfung der Leistungsbständigkeit	3

Mindestförderdruck bei Nennwärmeleistung [Pa]	12
Abgasmassenstrom bei Nennwärmeleistung [g/s]	5,6
Abgastemperatur bei Teillast-Wärmeleistung [°C]	94
Mindestförderdruck bei Teillast-Wärmeleistung [Pa]	
Abgasmassenstrom bei Teillast-Wärmeleistung [g/s]	
Brandsicherheit für Installation an den Schornstein	
Nenn-Raumwärmeleistung [kW]	9,4
Nenn-Wasserwärmeleistung [kW]	-
Wirkungsgrad bei Nennwärmeleistung [%]	90,0
Teillast-Raumwärmeleistung [kW]	2,8
Teillast-Wasserwärmeleistung [kW]	-
Wirkungsgrad bei Teillast-Wärmeleistung [%]	90,0
Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad [%]	79,4
Energieeffizienzindex (EEI)	119
Energieeffizienzklasse	A+
Hilfsstromverbrauch bei Nennwärmeleistung [kW]	0,017
Hilfsstromverbrauch bei Mindestwärmeleistung [kW]	0,011
Hilfsstromverbrauch im Bereitschaftszustand [kW]	0,005
Ökologische Nachhaltigkeit	

Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Krenglbach, 23.07.2025

Doris Pfeiffer
Geschäftsführer