

Kaminöfen

	Außenluft Anschluss unten	Außenluft-anschluss Durchmesser [Ø mm]	Außenluft-anschluss Höhe mitig [mm]	Harmonisierte technische Spezifikation	Prüflabor Kennnummer/Prüfbericht-nummer	CO bei 13% O ₂ bei Nennwärmeleistung [mg/Nm ³]	Staub (PM) bei 13% O ₂ bei Nennwärmeleistung [mg/Nm ³]	NOX bei 13 % O ₂ bei Nennwärmeleistung [mg/Nm ³]	OGC bei 13 % O ₂ bei Nennwärmeleistung [mg/Nm ³]	Wirkungsgrad bei Nennwärmeleistung [%]	Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad [%]	BlmSchV Stufe	Energieeffizienzklasse	Zertifikat / Flamme verte	Nennwärmeleistung [kW]	Raumlufturnabhängiger Betrieb
Clou-Compact	Ja	125	124	EN 16510-2-1: 2022	1721 / DBI F 25/07/118 6	≤1500/611	≤40/37	≤200/110	≤120/44	80/80	70,0/70,0	1+2	A/A	7 *	6,0/6,0	Ja
Clou-Compact-Cook	Ja	125	146	EN 16510-2-1: 2022	1880 / 1880-CPR-054TR -23	≤1500	≤40	≤200	≤120	78	68	1+2	A	7*	6,0	Ja
Clou-Compact-Flat	Ja	125	124	EN 16510-2-1: 2022	1721 / DBI F 25/12/122 2	≤1500/611	≤40/37	≤200/110	≤120/44	80/80	70,0/70,0	1+2	A/A	7 *	6,0/6,0	Ja
Cloudi	Ja	125	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Nein
Clou-Xtra	Ja	125	132	EN 16510-2-1: 2022	1625-AoP-CPR-1021 25 1796	≤1500	≤40	≤200	≤120	80,0	70,0	1+2	A	7*	8,0	Ja
Clou-Xtra-Back	Ja	125	132	EN 16510-2-1: 2022	1880/1880-CPR-060TR -23	≤1500	≤40	≤200	≤120	78	68	1+2	A	7*	8,0	Ja
Dexter-2.0 links	Ja	125	102	EN 16510-2-1: 2022	1721 / DBI F 25/07/119 4	≤1500/100 0	≤40/11	≤200/91	≤120/71	80/80	70/70	1+2	A/A	7 *	6,0/6,0	Ja
Dexter-2.0 rechts	Ja	125	102	EN 16510-2-1: 2022	1721 / DBI F 25/07/119 4	≤1500/100 0	≤40/11	≤200/91	≤120/71	80/80	70/70	1+2	A/A	7 *	6,0/6,0	Ja
Dexter-S3	Ja	125	106	EN 16510-2-1: 2022	1721 / DBI F 25/07/118 7	≤1500/611	≤40/22	≤200/109	≤120/15	80,0/80,0	70,0/70,0	1+2	A/A	7*	6,0/6,0	Ja
Elisabeth	Ja	125	365	EN 16510-2-1: 2022	0051 / CS24-0110 630-01	≤1250/620	≤30/9	≤160/86	≤70/28	86/86,9	76/76,9	1+2	A+/A+	7*	7,0/7,2	Ja
Elise	Ja	125	210	EN 16510-2-1: 2022	0051 / CS24-0110 630-01	≤1250/620	≤30/9	≤160/86	≤70/28	86/86,9	76/76,9	1+2	A+/A+	7*	7,0/7,2	Ja

Übersicht Prüfungen

	Außenluft Anschluss unten	Außenluft-anschluss Durchmesser [Ø mm]	Außenluft-anchluss Höhe mitig [mm]	Harmoni-sierte tech-nische Spe-zifikation	Prüflabor Kennnum-mer/Prüf-bericht-nummer	CO bei 13% O2 bei Nennw-ärmeleis-tung [mg/ Nm³]	Staub (PM) bei 13% O2 bei Nennw-ärmeleistung [mg/Nm³]	NOX bei 13 % O2 bei Nennw-ärmeleis-tung [mg/ Nm³]	OGC bei 13 % O2 bei Nennw-ärmeleis-tung [mg/ Nm³]	Wirkungs-grad bei Nennw-ärmeleistung [%]	Raumhei-zungs-Jah-resnut-zungsgrad [%]	BlmSchV Stufe	Energieeffi-zienzklasse	Zertifikat / Flamme verte	Nennw-ärmeleistung [kW]	Raumluftu-nabhängi-ger Betrieb
Flok-2.0	Nein	125	130	EN 16510-2-1: 2022	1625 / RRF-1021 25 2047	≤1500	≤40	≤200	≤120	80,9	70,9	1+2	A+	7*	4,0	Ja
Fynn-Xtra	Ja	125	120	EN 16510-2-1: 2022	1625 / 1625-AoP-CPR-1021 25 1798	≤1500	≤40	≤200	≤120	77	67	1+2	A	7 *	6,0	Ja
Heidi-Back-2.0	Ja	125	117	EN 16510-2-1: 2022	1880 / 1880-CPR-040TR -22	≤1500/596	≤40/14	≤200/89	≤120/34	82/85,2	72/75,2	1+2	A+/A+	7 *	7,5/9,5	Ja
Ivy	Ja	125	153	EN 16510-2-1: 2022	1625 / AoP-CPR-1021 24 1623	≤1500	≤40	≤200	≤120	85,0	75	1+2	A+	7*	5,0	Ja
Koko-2.0	Nein	125	183	EN 16510-2-1: 2022	0051/ CS25-0011 8853-01	≤1500/577	≤40/25	≤200/87	≤120/23	82/88,1	72/78	1+2	A+/A+	7*	7,5/8,2	Ja
Koko-Xtra-2.0	Nein	125	185	EN 16510-2-1: 2022	0051/ CS25-0011 8853-01	≤1500/577	≤40/25	≤200/87	≤120/23	82/88,1	72/78	1+2	A+/A+	7*	7,5/8,2	Ja
Kylie-Xtra_2.0	Ja	125	334	EN 16510-2-1: 2022	1721 / DBI F 25/07/118 5	≤1500/889	≤40/39	≤200/107	≤120/54	83/85	73/75	1+2	A+/A+	NPD/NPD	7,4/7,4	Ja
Luca-Cook	Ja	125	152	EN 16510-2-1: 2022	0051 / CS24-0109 584-01	≤1250/460	≤30/9	≤160/88	≤70/14	81/87	71/77	1+2	A+/A+	7*	7,0/8,0	Ja
Lux	Ja	125	173	EN 16510-2-1: 2022	1625 / RRF - 1021 24 1622-1	≤1500	≤40	≤200	≤120	82,0	72,0	1+2	A+	7*	7,0	Ja
Pallas	Nein	125	207	EN 16510-2-1: 2022	1880 / 1880-CPR-089TR -23	≤1500	≤40	≤200	≤120	79	69	1+2	A	7*	8,5	Nein
Pallas-Back	Nein	125	207	EN 16510-2-1: 2022	1880 / 1880-CPR-065TR -23 / 0051 / CS25-0128 375-01	≤1500/462	≤40/14	≤200/78	≤120/32	79/85,1	69/75,1	1+2	A/A+	7*	9,0/8,3	Nein

	Außenluft Anschluss unten	Außenluft-anschluss Durchmesser [Ø mm]	Außenluft-anschluss Höhe mitig [mm]	Harmoni-sierte technische Spezifikation	Prüflabor Kennnummer/Prüfbericht-nummer	CO bei 13% O2 bei Nennwärmeleistung [mg/Nm³]	Staub (PM) bei 13% O2 bei Nennwärmeleistung [mg/Nm³]	NOX bei 13 % O2 bei Nennwärmeleistung [mg/Nm³]	OGC bei 13 % O2 bei Nennwärmeleistung [mg/Nm³]	Wirkungsgrad bei Nennwärmeleistung [%]	Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad [%]	BlmSchV Stufe	Energieeffizienzklasse	Zertifikat / Flamme verte	Nennwärmeleistung [kW]	Raumlufturnabhängiger Betrieb
Sina	Ja	125	422	EN 16510-2-1: 2022	1880 / 1880-CPR-091TR-21	≤1500/539	≤40/20	≤200/95	≤120/21	85,1/86,3	75,1/76,3	1+2	A+/A+	7 *	6,0/6,0	Ja
Sina-Xtra	Ja	125	422	EN 16510-2-1: 2022	1880 / 1880-CPR-091TR-2/1880-CPR-044TR-22	≤1500/539	≤40/20	≤200/95	≤120/21	85,1/86,3	75,1/76,3	1+2	A+/A+	7 *	6,0/6,0	Ja
Slim-4.0-links	Ja	125	135	EN 16510-2-1: 2022	0051 / CS25-0122 198-01	≤1500/397	≤40/8	≤200/79	≤120/18	79,3/86,8	69,3/76,8	1+2	A/A+	7*	6,5/8,1	Ja
Slim-4.0-rechts	Ja	125	135	EN 16510-2-1: 2022	0051 / CS25-0122 198-01	≤1500/397	≤40/8	≤200/79	≤120/18	79,3/86,8	69,3/76,8	1+2	A/A+	7*	6,5/8,1	Ja
Uno-Xtra	Nein	125	180	EN 16510-2-1: 2022	1721/DBI F 25/07/119 6	≤1500/107 6	≤40/23	≤200/106	≤120/74	78/78	68/68	1+2	A/A	NPD/NPD	7,0/7,0	Ja

Erklärungen:

Typ 1: Gemäß der Norm EN16510.

Typ 2: Gemäß der Norm EN16510 **und** den spezifischen italienischen Vorschriften.

NPD: No performance determined / keine Leistung ermittelt

Zeichenerklärung:

* in Prüfung

Pelletöfen

	Außenluft Anschluss unten	Außenluftanschluss Durchmesser [Ø mm]	Harmonisierte technische Spezifikation	Prüflabor Kennnummer/Prüfberichtnummer	CO bei 13% O2 bei Nennwärmeleistung [mg/Nm³]	Staub (PM) bei 13% O2 bei Nennwärmeleistung [mg/Nm³]	NOX bei 13 % O2 bei Nennwärmeleistung [mg/Nm³]	OGC bei 13 % O2 bei Nennwärmeleistung [mg/Nm³]	Wirkungsgrad bei Nennwärmeleistung [%]	Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad [%]	BlmSchV Stufe	Energieeffizienzklasse	Zertifikat / Flamme verte	Nennwärmeleistung [kW]	Raumluftunabhängiger Betrieb
Clou-Compact-Pellet	Nein	80	EN 16510-2-6:2022	1880 / 1880-CPR-049TR-21	≤300	≤20	≤200	≤60	87,2	84,8	1+2	A+	7*	6,0	Ja
Clou-Pellet_8 KW	Nein	80	EN 16510-2-6:2022	1721 / DBI F 25/07/1195	≤300/≤300	≤20/≤20	≤200/≤200	≤60/≤60	90/90	87,6/87,6	1+2	A+/A+	7*	8,0/10,0	Ja
Clou-Pellet_10 KW	Nein	80	EN 16510-2-6:2022	1721 / DBI F 25/07/1195	≤300/≤ 300	≤20/≤20	≤200/≤200	≤60/≤60	90/90	87,6/87,6	1+2	A+/A+	7*	8,0/10,0	Ja
Ella	Nein	60	EN 16510-2-6:2022	0051 / CS24-01122 15-01	≤300/33	≤20/13	≤200/88	≤60/1	88/88,3	85,6/85,9	1+2	A+/A+	7*	7,7/7,7	Ja
Perry	Nein	80	EN 16510-2-6:2022	1880 / 1880-CPR-068TR-20	≤300	≤20	≤200	≤60	89	86,7	1+2	A+	7*	7,5	Ja
Ruby	Ja	60	EN 16510-2-6:2022	1880/1880-CPR-032TR-20	≤300	≤20	≤200	≤60	90	87,6	1+2	A+	7*	8,0	Ja

Erklärungen:

Typ 1: Gemäß der Norm EN16510.

Typ 2: Gemäß der Norm EN16510 **und** den spezifischen italienischen Vorschriften.

NPD: No performance determined / keine Leistung ermittelt

Zeichenerklärung:

* in Prüfung

Kamineinsätze

	Außenluft Anschluss unten	Außenluft-anschluss Durchmesser [Ø mm]	Harmoni-sierte tech-nische Spe-zifikation	Prüflabor Kennnum-mer/Prüfber-richtnum-mer	CO bei 13% O2 bei Nennwär-meleistung [mg/Nm³]	Staub (PM) bei 13% O2 bei Nennw-ärmeleis-tung [mg/ Nm³]	NOX bei 13 % O2 bei Nennwär-meleistung [mg/Nm³]	OGC bei 13 % O2 bei Nennwär-meleistung [mg/Nm³]	Wirkungs-grad bei Nennwär-meleistung [%]	Raumhei-zungs-Jah-resnut-zungsgrad [%]	BlmSchV Stufe	Energieeffi-zienzklasse	Zertifikat / Flamme verte	Nennwär-meleistung [kW]	Raumluftun-abhängiger Betrieb
120x45-S-2.0	Ja	150	EN 16510-2-2:2022	1015 / 1015-CPR-30-171 98/4/TZ	≤1250	≤30	≤160	≤90	79	69	1+2	A	7*	13,0	Ja
38x38x57-K	Ja	125	EN 16510-2-2:2022	1625 / 1625-AoP-CPR-1022 25 1799	≤1500	≤40	≤200	≤120	82	72	1+2	A+	7*	5,0	Ja
45x51-K-2.0	Ja	125	EN 16510-2-2:2022	1015 / 1015-CPR-30-171 98/4/TZ	≤1250	≤30	≤160	≤70	80	70	1+2	A	7*	7,0	Ja
45x51-K-rund-auslfd.	Ja	125	EN 16510-2-2:2022	1015 / 1015-CPR-30-171 98/4/TZ	≤ 1250	≤ 30	≤ 160	≤ 70	80	70	1 + 2	A	7*	7,0	Nein
45x57-K-2.0	Ja	125	EN 16510-2-2:2022	1015 / 1015-CPR-30-171 98/4/TZ	≤1250	≤30	≤160	≤70	80	70	1+2	A	7*	7,0	Ja
45x68-K-2.0	Ja	125	EN 16510-2-2:2022	1015 / 1015-CPR-30-171 98/4/TZ	≤1250	≤30	≤160	≤70	80	70	1+2	A	7*	7,0	Ja
48x51x51-S3	Ja	150	EN 16510-2-2:2022	1721 / DBI F 25/07/1188	≤1500/1064	≤40/25	≤200/110	≤120/53	82/82	72/72	1+2	A+/A+	NPD/NPD	10,0/10,0	Ja
48x72x51-S3	Ja	150	EN 16510-2-2:2022	1721 / DBI F 25/07/1188	≤1500/827	≤40/29	≤200/120	≤120/45	80/80	70/70	1+2	A/A	NPD/NPD	15,0/15,0	Ja
55x51-K-2.0	Ja	125	EN 16510-2-2:2022	1015 / 1015-CPR-30-171 98/4/TZ	≤1250	≤30	≤160	≤70	78	68	1+2	A	7*	8,0	Ja
55x55x51-K-3.0	Ja	150	EN 16510-2-2:2022	1015 / 1015-CPR-30-171 98/3/TZ	≤1500	≤40	≤200	≤120	80,5	70	1+2	A	7*	11,3	Ja

Übersicht Prüfungen

	Außenluft Anschluss unten	Außenluft-anschluss Durchmesser [Ø mm]	Harmoni-sierte tech-nische Spe-zifikation	Prüflabor Kennnum-mer/Prüfber-richtnum-mer	CO bei 13% O2 bei Nennwär-meleistung [mg/Nm³]	Staub (PM) bei 13% O2 bei Nennwär-meleistung [mg/Nm³]	NOX bei 13 % O2 bei Nennwär-meleistung [mg/Nm³]	OGC bei 13 % O2 bei Nennwär-meleistung [mg/Nm³]	Wirkungs-grad bei Nennwär-meleistung [%]	Raumhei-zungs-Jah-resnut-zungsgrad [%]	BlmSchV Stufe	Energieeffi-zienzklasse	Zertifikat / Flamme verte	Nennwär-meleistung [kW]	Raumluftun-abhängiger Betrieb
55x55x57-K-3.0	Ja	150	EN 16510-2-2:2022	1015 / 1015-CPR-30-171 98/3/TZ	≤1500	≤40	≤200	≤120	80,4	70,4	1+2	A	7*	13,0	Ja
55x57-K-2.0	Ja	125	EN 16510-2-2:2022	1015 / 1015-CPR-30-171 98/4/TZ	≤1250	≤30	≤160	≤70	78	68	1+2	A	7*	8,0	Ja
63x40x42-K-2.0 links	Ja	150	EN 16510-2-2:2022	1721/ DBI F 25/07/1189	≤1500/876	≤40/30	≤200/108	≤120/45	85/85	75/75	1+2	A+/A+	7*	8,0/8,0	Ja
63x40x42-K-2.0 rechts	Ja	150	EN 16510-2-2:2022	1721/ DBI F 25/07/1189	≤1500/876	≤40/30	≤200/108	≤120/45	85/85	75/75	1+2	A+/A+	7*	8,0/8,0	Ja
63x40x42-S-2.0-links	Ja	150	EN 16510-2-2:2022	1721/ DBI F 25/07/1189	≤1500/876	≤40/30	≤200/108	≤120/45	85/85	75/75	1+2	A+/A+	7*	8,0/8,0	Ja
63x40x42-S-2-0-rechts	Ja	150	EN 16510-2-2:2022	1721/ DBI F 25/07/1189	≤1500/876	≤40/30	≤200/108	≤120/45	85/85	75/75	1+2	A+/A+	7*	8,0/8,0	Ja
63x40x51 S 2.0 links	Ja	150	EN 16510-2-2:2022	1015/1015-CPR-30-171 98/2/TZ	≤1500	≤40	≤200	≤120	≥81	71	1+2	A+	7*	12,0	Ja
63x40x51-S-2.0 rechts	Ja	150	En 16510-2-2:2022	1015/1015-CPR-30-171 98/2/TZ	≤1500	≤40	≤200	50	≥81	71	1+2	A+	7*	12,0	Ja
64x33x51-S3	Ja	125	EN 16510-2-2:2022	1721 / DBI F 25/07/1190	≤1500/950	≤40/29	≤200/116	≤120/83	80/80	70/70	1+2	A/A	NPD/NPD	10,0/10,0	Nein
65x51-aqua-HEAT K	Ja	125	EN 16510-2-2:2022	1721 / DBI F 25/07/1197	≤1500/1004	≤40/37	≤200/82	≤120/44	83/83	73/73	1+2	A+/A+	NPD/NPD	12,5/12,5	Ja
65x51-K-2.0	Ja	125	EN 16510-2-2:2022	1015 / 1015-CPR-30-171 98/4/TZ	≤1250	≤30	≤160	≤70	78	68	1+2	A	7*	9,0	Ja
65x51-S-2.0	Ja	125	EN 16510-2-2:2022	1015 / 1015-CPR-30-171 98/4/TZ	≤1250	≤30	≤160	≤70	78	68	1+2	A	7*	9,0	Ja

Übersicht Prüfungen

	Außenluft Anschluss unten	Außenluftanschluss Durchmesser [Ø mm]	Harmonisierte technische Spezifikation	Prüflabor Kennnummer/Prüfberichtsnummer	CO bei 13% O2 bei Nennwärmeleistung [mg/Nm³]	Staub (PM) bei 13% O2 bei Nennwärmeleistung [mg/Nm³]	NOX bei 13% O2 bei Nennwärmeleistung [mg/Nm³]	OGC bei 13% O2 bei Nennwärmeleistung [mg/Nm³]	Wirkungsgrad bei Nennwärmeleistung [%]	Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad [%]	BlmSchV Stufe	Energieeffizienzklasse	Zertifikat / Flamme verte	Nennwärmeleistung [kW]	Raumluftunabhängiger Betrieb
65x57-K-2.0	Ja	125	EN 16510-2-2:2022	1015 / 1015-CPR-30-171 98/4/TZ	≤1250	≤30	≤160	≤70	78	68	1+2	A	7*	9,0	Ja
65x57-S-2.0	Ja	125	EN 16510-2-2:2022	1015 / 1015-CPR-30-171 98/4/TZ	≤1250	≤30	≤160	≤70	78	68	1+2	A	7*	9,0	Ja
69x49x57-S-3.0 links	Ja	150	EN 16510-2-2:2022	1721 / DBI F 25/07/1191	≤1500/1180	≤40/29	≤200/101	≤120/67	82/82	72/72	1+2	A+/A+	NPD	12,0/12,0	Ja
69x49x57-S-3.0 rechts	Ja	150	EN 16510-2-2:2022	1721 / DBI F 25/07/1191	≤1500/1180	≤40/29	≤200/101	≤120/67	82/82	72/72	1+2	A+/A+	NPD	12,0/12,0	Ja
75x35x45-S3-2.0	Ja	125	EN 16510-2-2:2022	1721 / DBI F 25/07/1192	≤1500/999	≤40/30	≤200/64	≤120/103	80/80	70/70	1+2	A/A	NPD/NPD	10,0/10,0	Nein
75x39-K-2.0	Ja	125	EN 16510-2-2:2022	1015 / 1015-CPR-30-171 98/4/TZ	≤1250	≤30	≤160	≤70	78	68	1+2	A	7*	10,0	Ja
75x39-S-2.0	Ja	125	EN 16510-2-2:2022	1015 / 1015-CPR-30-171 98/4/TZ	≤1250	≤30	≤160	≤70	78	68	1+2	A	7*	10,0	Ja
75x51-S-II-2.0	Ja	125	EN 16510-2-2:2022	1721 / DBI F 25/07/1193	≤1500/1120	≤40/30	≤200/116	≤120/57	81/81	71/71	1+2	A+/A+	7*	12,0/12,0	Ja
75x57-K-2.0	Ja	125	EN 16510-2-2:2022	1015 / 1015-CPR-30-171 98/4/TZ	≤1250	≤30	≤160	≤70	78	68	1+2	A	7*	10,0	Ja
75x57-S-2.0	Nein	125	EN 16510-2-2:2022	1015 / 1015-CPR-30-171 98/4/TZ	≤1250	≤30	≤160	≤70	78	68	1+2	A	7*	10,0	Ja
80x64-S-2.0	Nein	150	EN 16510-2-2:2022	1015 / 1015-CPR-30-171 98/4/TZ	≤ 1250	≤ 30	≤ 160	≤ 70	78	68	1 + 2	A	7*	10,0	Ja

	Außenluft Anschluss unten	Außenluft-anschluss Durchmesser [Ø mm]	Harmoni-sierte tech-nische Spe-zifikation	Prüflabor Kennnum-mer/Prüfber-richtnum-mer	CO bei 13% O2 bei Nennwär-meleistung [mg/Nm³]	Staub (PM) bei 13% O2 bei Nennw-ärmeleis-tung [mg/ Nm³]	NOX bei 13 % O2 bei Nennwär-meleistung [mg/Nm³]	OGC bei 13 % O2 bei Nennwär-meleistung [mg/Nm³]	Wirkungs-grad bei Nennwär-meleistung [%]	Raumhei-zungs-Jah-resnut-zungsgrad [%]	BlmSchV Stufe	Energieeffi-zienzklasse	Zertifikat / Flamme verte	Nennwär-meleistung [kW]	Raumluftun-abhängiger Betrieb
97x45-S-2.0-auslfd	Nein	150	EN 16510-2-2:2022	1015 / 1015-CPR-30-171 98/4/TZ	≤ 1250	≤ 30	≤ 160	≤ 90	78	68	1 + 2	A	7*	11,0	Ja
Vuur-Drie-60	Nein	150	EN 16510-2-2:2022	1015 / 1015-CPR-30-171 98/1/TZ	≤1500	≤40	≤200	≤120	82,1	72	1+2	A+	7*	12,0	Nein
Vuur-Drie-80	Nein	150	EN 16510-2-2:2022	1015 / 1015-CPR-30-171 98/1/TZ	≤1500	≤40	≤200	≤120	82,1	72	1+2	A+	7*	15,0	Nein

Erklärungen:

Typ 1: Gemäß der Norm EN16510.

Typ 2: Gemäß der Norm EN16510 **und** den spezifischen italienischen Vorschriften.

NPD: No performance determined / keine Leistung ermittelt

Zeichenerklärung:

* in Prüfung

Kombiöfen

	Außenluft Anschluss unten	Außenluftanschluss Durchmesser [Ø mm]	Harmonisierte technische Spezifikation	Prüflabor Kennnummer/Prüfberichtnummer	CO bei 13% O ₂ bei Nennwärmeleistung [mg/Nm ³]	Staub (PM) bei 13% O ₂ bei Nennwärmeleistung [mg/Nm ³]	NOX bei 13 % O ₂ bei Nennwärmeleistung [mg/Nm ³]	OGC bei 13 % O ₂ bei Nennwärmeleistung [mg/Nm ³]	Wirkungsgrad bei Nennwärmeleistung [%]	Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad [%]	BlmSchV Stufe	Energieeffizienzklasse	Zertifikat / Flamme verte	Nennwärmeleistung [kW]	Raumluftunabhängiger Betrieb
Clou-Duo-Pelletbetrieb	Ja	125	EN 16510-2-6: 2022	1880 / 1880-CPR-083TR-20	≤300	≤20	≤200	≤60	89	86,2	1+2	A+	7*	7,0	Ja
Clou-Duo-Scheitholzbetrieb	Ja	125	EN 16510-2-1: 2022	1880 / 1880-CPR-084TR-20	≤1500	≤40	≤200	≤120	86	76,0	1+2	A+	7*	6,8	Ja
Mo-Duo-Cook-Pelletbetrieb	Ja	125	EN 16510-2-6: 2022	0051 / CS25-0115 871-01	≤250/55	≤20/14,8	≤160/96	≤35/2	87/88,6	84/86,1	1+2	A+/A+	7*	9,4/9,4	Ja
Mo-Duo-Cook-Scheitholzbetrieb	Ja	125	EN 16510-2-1: 2022	0051 / CS25-0115 871-02	≤ 1250	≤ 30	≤ 160	≤ 70	≥ 88	77	1 + 2	A+	7*	9,4	Ja
Mo-Duo-Pelletbetrieb	Ja	125	EN 16510-2-6: 2022	1625 / RRF - 1026 24 1276	≤300	≤20	≤200	≤60	90	79,4	1+2	A+	7*	9,4	Ja
Mo-Duo-Scheitholzbetrieb	Ja	125	EN 16510-2-1: 2022	1625 / RRF - 1021 24 1277	≤1500	≤40	≤200	≤120	86	76	1 + 2	A+	7*	9,0	Ja
Quadra-Duo-Pelletbetrieb	Ja	125	EN 16510-2-6: 2022	0051/ CS25-0125 944-01	≤300	≤20	≤200	≤60	≥88	85	1+2	A+	7*	7,0	Ja
Quadra-Duo-Scheitholzbetrieb	Ja	125	EN 16510-2-1: 2022	0051/ CS25-0126 477-01	≤ 1500	≤ 40	≤ 200	≤ 120	83,6	73	1+2	A+	7*	6,3	Ja
Scotty-Duo-Pelletbetrieb	Ja	125	EN 16510-2-6: 2022	1625 / 1625-AoP-CPR-1026 25 2175	≤300	≤20	≤200	≤60	90,0	79,4	1+2	A+	7*	9,4	Ja
Scotty-Duo-Scheitholzbetrieb	Ja	125	EN 16510-2-1: 2022	1625 / 1625-AoP-CPR-1021 25 2175	≤1500	≤40	≤200	≤160	86	76	1+2	A+	7*	9,0	Ja

Übersicht Prüfungen

Erklärungen:

Typ 1: Gemäß der Norm EN16510.

Typ 2: Gemäß der Norm EN16510 **und** den spezifischen italienischen Vorschriften.

NPD: No performance determined / keine Leistung ermittelt

Zeichenerklärung:

* in Prüfung