

Aussenluftanschluß/Sicherheitsabstände

Modell	DIBT Zulassung	serienmäßig	Frischlufthöhe	Ø	Anschluß von hinten möglich Höhe mittig, gemessen von unten	Anschluß von unten möglich	Drehbar mit Frischluftanschluß	Sicherheitsabstände a/b/c in mm *)	Verbrennungs-luftbedarf m³/h
GUSSÖFEN									
G1			keine Frischluft möglich					800/700/400	
Wien			keine Frischluft möglich					1200/550 bzw. 650 Seitentüre/500 bzw. 200 mit Strahlschutzblech	
KAMINÖFEN									
Bono Xtra	geprüft Z43.12-310	o	125 mm	135 mm	√	√	900/270/160	10	
Clou Xtra	geprüft Z43.12-272	o	125 mm	132 mm	√		1100/420/200	15,7	
Clou compact	geprüft Z43.12-272	o	125 mm	optional	√		1000/250/150	12,2	
Cody	geprüft Z43.12-474	o	125 mm	202 mm			800/200/120	30,7	
Dexter 2.0	geprüft Z43.12-241	o	125 mm	optional 106 mm	√		1200/800 bzw. 300/100	15	
Dexter S3	geprüft Z43.12-241	o	125 mm	optional 106 mm	√		1100/600/150	15	
Flok 2.0	geprüft Z43.12-365	o	125 mm	130 mm			800/150/100	13	
Fynn Xtra	geprüft Z43.12-272	o	125 mm	124 mm	√	√	950/330/230	12,2	
Heidi Back	geprüft Z43.12-365	o	125 mm	117 mm	√		1300/200/200	17	
Ivy	geprüft Z43.12-469	o	125 mm	optional 153 mm	√		1000/750/200	9,9	
Jini Xtra	geprüft Z43.12-310	o	125 mm	über Sockel	√	√	1000/270/160	13	
Koko 2.0	geprüft Z43.12-365	o	125 mm	183 mm			1200/540/180	14	
Koko Xtra 2.0	geprüft Z43.12-365	o	125 mm	185 mm			1200/540/180	14	
Kylie Xtra	geprüft Z43.12-365	o	125 mm	331 mm	√		1200/200/200	13	
Lounge Xtra	geprüft Z43.12-241	o	125 mm	141 mm	√	√	800/50/50	17	
Lucy Cook	geprüft Z43.12-223	o	125 mm	152 mm			800/100/100	11,95	
Lux	geprüft Z43.12-469	o	125 mm	optional 173 mm	√		1000/590/100	14,6	
Mr. Wu	geprüft Z43.12-310	o	125 mm	100 mm	√		800/300/220	10	
Pallas		o	125 mm	205 mm			800/200/200	34,6	
Pallas Back		o	125 mm	205 mm			800/200/200	34,6	
Slim 2.0	geprüft Z43.12-373	o	125 mm	135 mm	√	√	900/230/230	15	
Stila	geprüft Z43.12-373	o	125 mm	205 mm	√	√	Wand 1000/610/120 Eck 800/120/--/700	15	
Tower Xtra 2.0	geprüft Z43.12-365	o	125 mm	345 mm	√	√	1100/400/130	13	
Uno Xtra	geprüft Z43.12-245	o	125 mm	180 mm			800/130/150	16,5	
Woody Xtra 2.0	geprüft Z43.12-365	o	125 mm	optional 119 mm	√		1200/260/200	14	
PELLETÖFEN									
Clou Pellet	geprüft Z43.12.389	o	80 mm	91,5 mm			800/100/100	15,91	
Clou compact Pellet	geprüft Z43.12.389	o	80 mm	91,5 mm			800/100/100	5,92	
Clou Duo	eingereicht	o	125 mm	138 mm	√		800/200/100	26,9	
Mo Duo	geprüft Z43.12.389	o	125 mm	144 mm	√		1100/100 bzw. 130/170	13,4	
Percy	geprüft Z43.12.389	o	80 mm	164 mm			800/100/100	9,45	
Polly 2.0	geprüft Z43.12.389	o	80 mm	144 mm			800/100/100	7,53	
Polly light	geprüft Z43.12.389	o	80 mm	144 mm			800/200/100	9,13	
Ruby	eingereicht	o	60 mm	132 mm	√		1000/50/50	30,7	
DESIGNKAMINE									
Claire		o	125 mm	126 mm	√		1200/260/200		
Kera Xtra	geprüft Z43.12.273	o	125 mm	178,5 mm	√		800/150/150	12	
Minh	geprüft Z43.12.274	o	125 mm	151 mm	√		850/15/15/760	12	
Miu	geprüft Z43.12.273	o	125 mm	√	√		950/150/000	17	
Miu Xtra	geprüft Z43.12.273	o	125 mm	√	√		950/200/200	19,5	
Sam	geprüft Z43.12.274	o	150 mm	√	√		900/0/0	44	

DIBT Zulassung - Zulassung Raumluftunabhängig durch das Deutsche Institut für Bautechnik

a = vorne, b = seitlich, c = hinten, d = Decke

*) gilt nur für Bauteile aus brennbaren Baustoffen mit einem Wärmedurchlasswiderstand ≤ 1,2 m² k/W