LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Verordnung (EU) 305/2011

AUSTROFLAMM

38x38x57 K 2.0

1. LEK-Nr.	KE 0032
2. Typ	Kamineinsätze
3. Verwendungszweck	Kamineinsatz für feste Brennstoffe ohne Warmwasserbereitung
4. Hersteller	Austroflamm GmbH Austroflamm-Platz 1 A-4631 Krenglbach
5. Bevollmächtigter	-
6. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leisuntgsbeständigkeit des Bauproduktes	3

Prüflabor Kennnummer/Prüfberichtnummer	1625 / RRF - 29 16 4230
Harmonisierte technische Spezifikation	EN 16510-2-2:2022
Tragfähigkeit (kg)	NPD
Mindestabstände zu brennbaren Materialien – Abstand unter der Feuerstätte dB [mm]	0
Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand am Fußboden nach vorne dF [mm]	0
Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand zur Decke dC [mm]	750
Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand zur Rückwand dR [mm]	60
Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand zur Seitenwand links dS_1 [mm]	60
Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand zur Seitenwand rechts dS_2 [mm]	60
Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand zur Seitenwand im Strahlungsbereich links dL_1 [mm]	390
Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand zur Seitenwand im Strahlungsbereich rechts dL_2 [mm]	390
Mindestabstand zu angrenzenden brennbaren Materialien (z. B. Möbel) dP [mm]	850
Materialtyp und Materialstärke der Wärmedämmung	Calciumsilikat Promasil 950KS
CO bei 13% O2 bei Nennwärmeleistung [mg/Nm³]	≤1500
NOX bei 13 % O2 bei Nennwärmeleistung [mg/Nm³]	≤200
OGC bei 13 % O2 bei Nennwärmeleistung [mg/Nm³]	≤120
Staub (PM) bei 13% O2 bei Nennwärmeleistung [mg/Nm³]	≤40
CO bei 13% O2 bei Teillast-Wärmeleistung [mg/Nm³]	NPD
NOX bei 13% O2 bei Teillast-Wärmeleistung [mg/Nm³]	NPD
OGC bei 13% O2 bei Teillast-Wärmeleistung [mg/Nm³]	NPD
Staub (PM) bei 13% O2 bei Teillast-Wärmeleistung [mg/Nm³]	NPD

CE

LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Verordnung (EU) 305/2011

AUSTROFLAMM

38x38x57 K 2.0

1. LEK-Nr.	KE 0032
2. Typ	Kamineinsätze
3. Verwendungszweck	Kamineinsatz für feste Brennstoffe ohne Warmwasserbereitung
4. Hersteller	Austroflamm GmbH Austroflamm-Platz 1 A-4631 Krenglbach
5. Bevollmächtigter	-
6. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leisuntgsbeständigkeit des Bauproduktes	3

Abgastemperatur am Stutzen bei Nennwärmeleistung [°C]	273
Mindestförderdruck bei Nennwärmeleistung [Pa]	12
Abgasmassenstrom bei Nennwärmeleistung [g/s]	5,0
Abgastemperatur bei Teillast-Wärmeleistung [°C]	NPD
Mindestförderdruck bei Teillast-Wärmeleistung [Pa]	NPD
Abgasmassenstrom bei Teillast-Wärmeleistung [g/s]	NPD
Brandsicherheit für Installation an den Schornstein	T400 G
Nenn-Raumwärmeleistung [kW]	5,0
Nenn-Wasserwärmeleistung [kW]	NPD
Wirkungsgrad bei Nennwärmeleistung [%]	82
Teillast-Raumwärmeleistung [kW]	NPD
Teillast-Wasserwärmeleistung [kW]	NPD
Wirkungsgrad bei Teillast-Wärmeleistung[%]	NPD
Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad [%]	72
Energieeffizienzindex (EEI)	108
Energieeffizienzklasse	A+
Hilfsstromverbrauch bei Nennwärmeleistung [kW]	NPD
Hilfsstromverbrauch bei Mindestwärmeleistung [kW]	NPD
Hilfsstromverbrauch im Bereitschaftszustand [kW]	NPD
Ökologische Nachhaltigkeit	NPD

Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung dieser Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist alleine der oben geanannte Herseller verantwortlich.

Krenglbach, 21.01.2026

Andreas Schönfeld
Geschäftsführer