

63X40X42-K-2.0



AUSTROFLAMM




www.austroflamm.com



AUSTROFLAMM

63X40X42-K-2.0

sinistra




destra

o di serie

Z accessori

- non disponibile



DIMENSIONI E PESI	
Altezza [mm]	1137-1337
Larghezza [mm]	675
Profondità [mm]	445
Peso [kg]	126
Larghezza (dimens. di install. corpo) [mm]	630
Altezza telaio sportello [mm]	420
Diametro uscita tubo scarico fumi [mm]	150
Spessore dello strato isolante al pavimento [mm] (Promasil 950 KS)	-
Spessore dello strato isolante laterale/posteriore [mm] (Promasil 950 KS)	100 / 120
Spessore dello strato isolante al soffitto [mm] (Promasil 950 KS)	120
Canne fumarie in ceramica - lunghezza max. [m]	4
POTENZA	
Potenza termica nominale [kW] lt. Test EN 13229	8
Potenza termica minima [kW] / Potenza termica massima [kW]	4-11
Classe di efficienza energetica	A+
Sezione trasversale aria di riciclo senza / con bobine di riscaldamento dell'acqua metalliche [cm ²]	700/1300
DOTAZIONE	
Porte a soffietto	si
Doppia lastra	x
DATI PER LO SPAZZACAMINO	
Portata massima dei fumi [g/s]	7,65
Temperatura dei fumi [°C]	230
Pressione minima di mandata alla potenza termica nominale [Pa]	10