

69X49X57-S-2.0



AUSTROFLAMM




[www.austroflamm.com](http://www.austroflamm.com)

# 69X49X57-S-2.0



AUSTROFLAMM

gauche




droite

o de série

Z accessoire

- non disponible



o de série

Z accessoire

- non disponible

**DIMENSIONS ET POIDS**

Hauteur [mm]	1 389-1 589
Largeur [mm]	780
Profondeur [mm]	580
Poids [kg]	231
Largeur (cote de montage du corps de l'appareil) [mm]	690
Hauteur du cadre de la porte [mm]	570
Diamètre de la sortie du conduit de fumées [mm]	180
Épaisseurs d'isolant par rapport au sol [mm] (Promasil 950 KS)	0
Épaisseurs d'isolant latéral / arrière [mm] (Promasil 950 KS)	100
Épaisseurs d'isolant par rapport au plafond [mm] (Promasil 950 KS)	120
Circuit céramique - longueur maxi. [m]	4

**PERFORMANCE**

Puissance calorifique nominale [kW] selon Certification EN 13229	12
Puissance de chauffage minimum [kW] / Puissance de chauffage maximum [kW]	5-16
Classe d'efficacité énergétique	A+
Section d'entrée et de sortie d'air de convection sans / avec surface de chauffe métallique [cm <sup>2</sup> ]	705/1 226

**ÉQUIPEMENT**

Double vitrage	x
Porte coulissante	oui

**INFORMATIONS DESTINÉES AU RAMONEUR**

Débit massique des fumées [g/s]	12,42
Température des fumées [°C]	260
Dépression minimum à puissance calorifique nominale [Pa]	12