DÉCLARATION DES PERFORMANCES

conformément au règlement (UE) 305/2011

AUSTROFLAMM

75x39-KII

1. DOP n°	KE 0019
2. Type	Foyers
3. Usage prévu	Foyer à combustibles solides sans production d'eau chaude
4. Fabricant	Austroflamm GmbH Austroflamm-Platz 1 A-4631 Krenglbach
5. Fondé de pouvoir	-
6. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction	3

Numéro d'identification du laboratoire d'essai / numéro du rapport d'essai	1015 / 1015-AoP-30-17761/1/TZ
Spécification technique harmonisée	EN 16510-2-1:2022
Portance (kg)	NPD
Distances minimales par rapport aux matériaux combustibles – distance sous l'appareil dB [mm]	0
Distance minimale par rapport aux matériaux combustibles – distance frontale au sol dF [mm]	0
Distance minimale par rapport aux matériaux combustibles – distance au plafond dC [mm]	0
Distance minimale par rapport aux matériaux combustibles – distance au mur arrière dR [mm]	1500
Distance minimale par rapport aux matières combustibles – distance au mur latéral gauche dS_1 [mm]	0
Distance minimale par rapport aux matériaux combustibles – distance au mur latéral droit dS_2 [mm]	0
Distance minimale par rapport aux matériaux combustibles – distance au mur latéral dans la zone de rayonnement gauche dL_1 [mm]	700
Distance minimale par rapport aux matériaux combustibles – distance au mur latéral dans la zone de rayonnement droite dL_2 [mm]	700
Distance minimale par rapport aux matériaux combustibles attenants (meubles, etc.) dP [mm]	1500
Type et épaisseur de l'isolant thermique	Calciumsilikat Promasil 950KS
CO à 13 % d'O2 à puissance calorifique nominale [mg/Nm³]	≤1500
NOx à 13 % d'O2 à puissance calorifique nominale [mg/Nm³]	≤200
OGC à 13 % d'O2 à puissance calorifique nominale [mg/Nm³]	≤120
Poussières (PM) à 13 % d'O2 à puissance calorifique nominale [mg/Nm³]	≤40
CO à 13 % d'O2 à puissance calorifique à charge partielle [mg/Nm³]	NPD

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

conformément au règlement (UE) 305/2011

AUSTROFLAMM

75x39-KII

1. DOP n°	KE 0019
2. Type	Foyers
3. Usage prévu	Foyer à combustibles solides sans production d'eau chaude
4. Fabricant	Austroflamm GmbH Austroflamm-Platz 1 A-4631 Krenglbach
5. Fondé de pouvoir	-
6. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction	3

NOx à 13 % d'O2 à puissance calorifique à charge partielle [mg/Nm³]	NPD
OGC à 13 % d'O2 à puissance calorifique à charge partielle [mg/Nm³]	NPD
Poussières (PM) à 13 % d'O2 à puissance calorifique à charge partielle [mg/Nm³]	NPD
Température des fumées à la buse, à puissance calorifique nominale [°C]	287
Dépression minimum à puissance calorifique nominale [Pa]	12
Débit massique des fumées à puissance calorifique nominale [g/s]	11,3
Température des fumées à puissance calorifique à charge partielle [°C]	NPD
Dépression minimum à puissance calorifique à charge partielle [Pa]	NPD
Débit massique des fumées à puissance calorifique à charge partielle [g/s]	NPD
Sécurité incendie pour installation au conduit de cheminée	T400 G
Puissance calorifique nominale – pièce [kW]	10,0
Puissance calorifique nominale – eau [kW]	NPD
Rendement à puissance calorifique nominale [%]	81
Puissance calorifique à charge partielle – pièce [kW]	NPD
Puissance calorifique à charge partielle – eau [kW]	NPD
Rendement à puissance calorifique à charge partielle [%]	NPD
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux [%]	71
Indice d'efficacité énergétique (EEI)	108
Classe d'efficacité énergétique	A+
Consommation d'électricité auxiliaire à puissance calorifique nominale [kW]	NPD
Consommation d'électricité auxiliaire à puissance calorifique minimale [kW]	NPD
Consommation d'électricité auxiliaire en mode veille [kW]	NPD
Durabilité écologique	NPD

Les performances du produit susmentionné correspondent aux performances déclarées. Le fabricant mentionné ci-dessus est seul responsable de l'établissement de cette déclaration de performance conformément au règlement (UE) n° 305/2011.

Krenglbach, 06/10/2026

Andreas Schönfeld
Gérant