




75X39-S-2.0



www.austroflamm.com



o de série

Z accessorio

- non disponibile

DIMENSIONS ET POIDS

Hauteur [mm]	1 125-1 325
Largeur [mm]	839
Profondeur [mm]	537
Poids [kg]	161
Largeur (cote de montage du corps de l'appareil) [mm]	750
Hauteur du cadre de la porte [mm]	390
Diamètre de la sortie du conduit de fumées [mm]	180
Épaisseurs d'isolant par rapport au sol [mm] (Promasil 950 KS)	60
Épaisseurs d'isolant latéral / arrière [mm] (Promasil 950 KS)	120
Épaisseurs d'isolant par rapport au plafond [mm] (Promasil 950 KS)	120
Circuit céramique - longueur maxi. [m]	4

PERFORMANCE

Puissance calorifique nominale [kW] selon Certification EN 13229	10
Puissance de chauffage minimum [kW] / Puissance de chauffage maximum [kW]	5-14
Classe d'efficacité énergétique	A+
Section d'entrée et de sortie d'air de convection sans / avec surface de chauffe métallique [cm ²]	700/1 300

ÉQUIPEMENT

Double vitrage	X
Porte coulissante	oui

INFORMATIONS DESTINÉES AU RAMONEUR

Débit massique des fumées [g/s]	8.13
Température des fumées [°C]	313
Dépression minimum à puissance calorifique nominale [Pa]	12