# LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Verordnung (EU) 305/2011

AUSTROFLAMM

## 80x64 S 2.0

| | |
|---|---|
| **1. LEK-Nr.** | KE 0021 |
| **2. Typ** | Kamineinsätze |
| **3. Verwendungszweck** | Kamineinsatz für feste Brennstoffe ohne Warmwasserbereitung |
| **4. Hersteller** | Austroflamm GmbH<br>Austroflamm-Platz 1<br>A-4631 Krenglbach |
| **5. Bevollmächtigter** | - |
| **6. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leisuntgsbeständigkeit des Bauproduktes** | 3 |

| | |
|---|---|
| Prüflabor Kennnummer/Prüfberichtnummer | 1015 / 1015-CPR-30-17198/4/TZ |
| Harmonisierte technische Spezifikation | EN 16510-2-2:2022 |
| Tragfähigkeit (kg) | NPD |
| Mindestabstände zu brennbaren Materialien – Abstand unter der Feuerstätte dB [mm] | 0 |
| Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand am Fußboden nach vorne dF [mm] | 480 |
| Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand zur Decke dC [mm] | 750 |
| Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand zur Rückwand dR [mm] | 0 |
| Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand zur Seitenwand links dS_1 [mm] | 0 |
| Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand zur Seitenwand rechts dS_2 [mm] | 0 |
| Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand zur Seitenwand im Strahlungsbereich links dL_1 [mm] | 580 |
| Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand zur Seitenwand im Strahlungsbereich rechts dL_2 [mm] | 580 |
| Mindestabstand zu angrenzenden brennbaren Materialien (z. B. Möbel) dP [mm] | 1500 |
| Materialtyp und Materialstärke der Wärmedämmung | Calciumsilikat Promasil 950KS |
| CO bei 13% O2 bei Nennwärmeleistung [mg/Nm³] | ≤1250 |
| NOX bei 13 % O2 bei Nennwärmeleistung [mg/Nm³] | ≤160 |
| OGC bei 13 % O2 bei Nennwärmeleistung [mg/Nm³] | ≤70 |
| Staub (PM) bei 13% O2 bei Nennwärmeleistung [mg/Nm³] | ≤30 |
| CO bei 13% O2 bei Teillast-Wärmeleistung [mg/Nm³] | NPD |
| NOX bei 13% O2 bei Teillast-Wärmeleistung [mg/Nm³] | NPD |
| OGC bei 13% O2 bei Teillast-Wärmeleistung [mg/Nm³] | NPD |

# LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Verordnung (EU) 305/2011

AUSTROFLAMM

## 80x64 S 2.0

| | |
|---|---|
| **1. LEK-Nr.** | KE 0021 |
| **2. Typ** | Kamineinsätze |
| **3. Verwendungszweck** | Kamineinsatz für feste Brennstoffe ohne Warmwasserbereitung |
| **4. Hersteller** | Austroflamm GmbH<br>Austroflamm-Platz 1<br>A-4631 Krenglbach |
| **5. Bevollmächtigter** | - |
| **6. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leisuntgsbeständigkeit des Bauproduktes** | 3 |

| | |
|---|---|
| Staub (PM) bei 13% O2 bei Teillast-Wärmeleistung [mg/Nm³] | NPD |
| Abgastemperatur am Stutzen bei Nennwärmeleistung [°C] | 312 |
| Mindestförderdruck bei Nennwärmeleistung [Pa] | 11 |
| Abgasmassenstrom bei Nennwärmeleistung [g/s] | 10,5 |
| Abgastemperatur bei Teillast-Wärmeleistung [°C] | NPD |
| Mindestförderdruck bei Teillast-Wärmeleistung [Pa] | NPD |
| Abgasmassenstrom bei Teillast-Wärmeleistung [g/s] | NPD |
| Brandsicherheit für Installation an den Schornstein | T400 G |
| Nenn-Raumwärmeleistung [kW] | 10,0 |
| Nenn-Wasserwärmeleistung [kW] | NPD |
| Wirkungsgrad bei Nennwärmeleistung [%] | 78 |
| Teillast-Raumwärmeleistung [kW] | NPD |
| Teillast-Wasserwärmeleistung [kW] | NPD |
| Wirkungsgrad bei Teillast-Wärmeleistung[%] | NPD |
| Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad [%] | 68 |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 103 |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Hilfsstromverbrauch bei Nennwärmeleistung [kW] | NPD |
| Hilfsstromverbrauch bei Mindestwärmeleistung [kW] | NPD |
| Hilfsstromverbrauch im Bereitschaftszustand [kW] | NPD |
| Ökologische Nachhaltigkeit | NPD |

**Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung dieser Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist alleine der oben geanannte Herseller verantwortlich.**

Krenglbach, 27.10.2026

Andreas Schönfeld
Geschäftsführer