



DÉCLARATION DES PERFORMANCES

conformément au règlement (UE) 305/2011



Bono Xtra

1. DOP n°	KO 0002
2. Type	Poêle à bois
3. Usage prévu	Appareils de chauffage domestique à combustibles solides sans production d'eau chaude
4. Fabricant	Austroflamm GmbH Austroflamm-Platz 1 A-4631 Krenglbach
5. Fondé de pouvoir	-
6. Système d'évaluation de la performance et de vérification de sa constance	3

	Bono-Xtra
Nom de l'organisme de contrôle notifié / du laboratoire d'essai	RRF
Numéro d'identification du laboratoire d'essai / numéro du rapport d'essai	1625 / RRF - 40 11 2750
Spécification technique harmonisée	EN 13240:2001/A2:2004/ AC:2007
Sécurité incendie	conforme
Comportement au feu	A1 selon EN 13501-1
Distance minimale par rapport aux matériaux combustibles - distance au mur arrière dR [mm]	160
Distance minimale par rapport aux matières combustibles - distance au mur latéral gauche dS_1 [mm]	270
Distance minimale par rapport aux matériaux combustibles - distance au mur latéral droit dS_2 [mm]	270
Distance minimale par rapport aux matériaux combustibles - distance au plafond dC [mm]	750
Distance minimale par rapport aux matériaux combustibles attenants (meubles, etc.) dP [mm]	900
Distances minimales par rapport aux matériaux combustibles - distance sous l'appareil dB [mm]	0
Risque d'incendie par chute de combustible incandescent	conforme
Aptitude au nettoyage	conforme
Émission des produits de combustion	conforme
Émission (CO) des produits de combustion à puissance calorifique nominale [%]	0,08
Émission (CO) des produits de combustion à puissance de chauffage réduite [%]	-
Température des fumées dans la section de mesure, à puissance calorifique nominale [°C]	282
Température des fumées à la buse, à puissance calorifique nominale [°C]	322
Température de surface	conforme



DÉCLARATION DES PERFORMANCES

conformément au règlement (UE) 305/2011



Bono Xtra

1. DOP n° KO 0002
2. Type Poêle à bois
3. Usage prévu Appareils de chauffage domestique à combustibles solides sans production d'eau chaude
4. Fabricant Austroflamm GmbH
Austroflamm-Platz 1
A-4631 Krenglbach
5. Fondé de pouvoir -
6. Système d'évaluation de la performance et de vérification de sa constance 3

	Bono-Xtra
Sécurité électrique	-
Dégagement de substances dangereuses	NPD
Pression de service maximale [bar]	-
Pression de service maximale - option	sans objet
Résistance mécanique (pour supporter un conduit de cheminée)	NPD
Puissance calorifique / Efficacité énergétique	conforme
Puissance calorifique nominale [kW]	5,0
Puissance calorifique nominale - pièce [kW]	5,0
Puissance calorifique nominale - eau [kW]	-
Rendement à puissance calorifique nominale [%]	80,1

La performance du produit désigné aux points 1 et 2 correspond à la performance telle que déclarée. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4. Signé pour le fabricant et en son nom par :

Krenglbach, 26/09/2025

Doris Pfeiffer
Gérant