



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

conf. al regolamento (UE) 305/2011



Clou Compact Pellet

1. N. LEK	PE 0006
2. Tipo	Stufa a pellet
3. Uso	Stufa per la combustione di pellet di legno senza riscaldamento d'acqua
4. Produttore	Austroflamm GmbH Austroflamm-Platz 1 A-4631 Krenglbach
5. Delegato	-
6. Sistema di controllo della costanza della prestazione	3

N. identif. laboratorio esecutore del test/N. rapporto di prova	1880 / 1880-CPR-049TR-21
Specifiche tecniche armonizzate	EN 16510-2-6:2022
Capacità portante (kg)	0
Distanze minime da materiali combustibili - Distanza sotto il caminetto dB [mm]	0
Distanza minima da materiali combustibili - Distanza dal pavimento verso avanti dF [mm]	430
Distanza minima da materiali combustibili - Distanza dal soffitto dC [mm]	750
Distanza minima da materiali combustibili - Distanza dalla parete posteriore dR [mm]	100
Distanza minima da materiali combustibili - Distanza dalla parete laterale sx dS_1 [mm]	100
Distanza minima da materiali combustibili - Distanza dalla parete laterale dx dS_2 [mm]	100
Distanza minima da materiali combustibili - Distanza dalla parete laterale nell'area di irradiazione sx dL_1 [mm]	280
Distanza minima da materiali combustibili - Distanza dalla parete laterale nell'area di irradiazione dx dL_2 [mm]	280
Distanza minima dai materiali combustibili adiacenti (per es. i mobili) dP [mm]	800
Tipo e spessore del materiale dell'isolamento termico	-
CO al 13% di O2 alla potenza termica nominale [mg/Nm ³]	≤ 300
NOX al 13 % di O2 alla potenza termica nominale [mg/Nm ³]	≤ 200
OGC al 13 % di O2 alla potenza termica nominale [mg/Nm ³]	≤ 60
Polvere (PM) al 13% di O2 alla potenza termica nominale [mg/Nm ³]	≤ 20
CO al 13% di O2 alla potenza termica a carico parziale [mg/Nm ³]	≤ 300
NOX al 13% di O2 alla potenza termica a carico parziale [mg/Nm ³]	≤ 200
OGC al 13% di O2 alla potenza termica a carico parziale [mg/Nm ³]	≤ 60
Polvere (PM) al 13% di O2 alla potenza termica a carico parziale [mg/Nm ³]	≤ 20
Temperatura dei fumi sul raccordo a resa calorica nominale [°C]	214



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

conf. al regolamento (UE) 305/2011



Clou Compact Pellet

1. N. LEK	PE 0006
2. Tipo	Stufa a pellet
3. Uso	Stufa per la combustione di pellet di legno senza riscaldamento d'acqua
4. Produttore	Austroflamm GmbH Austroflamm-Platz 1 A-4631 Krenglbach
5. Delegato	-
6. Sistema di controllo della costanza della prestazione	3

Pressione minima di mandata alla potenza termica nominale [Pa]	12
Flusso di massa del gas di scarico alla potenza termica nominale [g/s]	5,3
Temperatura dei fumi alla potenza termica a carico parziale [°C]	112
Pressione minima di erogazione alla potenza termica a carico parziale [Pa]	8
Flusso di massa del gas di scarico alla potenza termica a carico parziale [g/s]	4,2
Sicurezza antincendio per l'installazione al camino	T 400 G
Potenza calorica nominale ambiente [kW]	6,0
Potenza termica nominale dell'acqua [kW]	-
Efficienza alla potenza termica nominale [%]	≥ 87,2
Resa calorica a carico parziale [kW]	2,1
Potenza termica dell'acqua a carico parziale [kW]	-
Efficienza alla potenza termica a carico parziale [%]	≥ 84,4
Tasso di utilizzo annuale dovuto al riscaldamento ambiente [%]	84,8
Indice di efficienza energetica (EEI)	124
Classe di efficienza energetica	A+
Consumo di energia ausiliaria a potenza termica nominale [kW]	0,012
Consumo di energia ausiliaria a potenza termica minima [kW]	0,007
Consumo di energia ausiliaria in condizioni di standby [kW]	0,002
Eco-sostenibilità	NPD

La prestazione del prodotto secondo i punti 1 e 2 corrisponde a quella dichiarata conf. Il produttore è il solo responsabile della compilazione di questa dichiarazione di prestazione conf. al punto 4. Firmato in nome e per conto del produttore da:

Krenglbach, 18/06/2025

Doris Pfeiffer
Direttore gen.