


DEXTER 2.0 GAUCHE



Dimensions et poids	
Hauteur [mm]	957
Largeur [mm]	618
Profondeur [mm]	424
Chambre de combustion, largeur [mm]	471
Chambre de combustion, hauteur [mm]	386
Chambre de combustion, profondeur [mm]	235
Compartiment cuisson, largeur [mm]	-
Compartiment cuisson, hauteur [mm]	-
Compartiment cuisson, profondeur [mm]	-
Compartiment chauffe-plat, largeur [mm]	-
Compartiment chauffe-plat, hauteur [mm]	-
Compartiment chauffe-plat, profondeur [mm]	-
Cote a (avec tuyau coudé Austroflamm) [mm]	1067
Cote b (avec tuyau coudé Austroflamm) [mm]	862
Cote c (avec tuyau coudé Austroflamm) [mm]	294
Cote d (avec tuyau coudé Austroflamm) [mm]	231
Diamètre de la sortie du conduit de fumées [mm]	150
Diamètre du raccordement à l'air externe [Ø mm]	125
Poids Appareil de base [kg]	162
Poids Xtra [kg]	-
Poids HMS [kg]	51
Poids total, habillage en acier (STM) incl. [kg]	162
Poids total, habillage en céramique (KMG) incl. [kg]	-
Poids total, habillage en pierre ollaire (SPM) incl. [kg]	-
dP Rayonnement avant [mm]	1200
dS1 Distance à gauche [mm]	800
dR Distance arrière [mm]	100
dS2 Distance à droite [mm]	300
dB Distance en bas [mm]	0
Distance minimale de matériaux non combustibles [mm]	50
Performance	
Puissance calorifique nominale [kW]	6,0
Puissance de chauffage minimale [kW]	6,0
Puissance de chauffage maximale [kW]	6,0
Volume chauffé minimum [m³]	65
Volume chauffé maximum [m³]	165
Classe d'efficacité énergétique	A
Informations destinées au ramoneur	
Débit massique des fumées [g/s]	6,0
Température des fumées [°C]	326
Dépression minimum à puissance calorifique nominale [Pa]	12
à 0,8 fois la puissance calorifique nominale [Pa]	10
Équipement	
Technologie d'accumulation de chaleur Xtra	-
Heat Memory System	Accessoires
Raccordement à l'air externe / indépendant de l'air de la pièce	Oui
Décendrage	Bac à cendres

- non disponible