



LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Verordnung (EU) 305/2011



Dexter S3 Typ 1 / Typ 2

1. LEK-Nr.	KO 0052
2. Typ	Kaminofen
3. Verwendungszweck	Raumheizung in Wohngebäuden
4. Hersteller	Austroflam GmbH Austroflam-Platz 1 A-4631 Krenglbach
5. Bevollmächtigter	-
6. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes	3

Prüflabor Kennnummer/Prüfberichtsnummer	1721 / DBI F 25/07/1187
Harmonisierte technische Spezifikation	EN 16510-2-1:2022
Tragfähigkeit (kg)	70/70
Mindestabstände zu brennbaren Materialien – Abstand unter der Feuerstätte dB [mm]	0/0
Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand am Fußboden nach vorne dF [mm]	0/0
Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand zur Decke dC [mm]	750/750
Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand zur Rückwand dR [mm]	150/150
Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand zur Seitenwand links dS_1 [mm]	300/300
Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand zur Seitenwand rechts dS_2 [mm]	300/300
Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand zur Seitenwand im Strahlungsbereich links dL_1 [mm]	300/300
Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand zur Seitenwand im Strahlungsbereich rechts dL_2 [mm]	300/300
Mindestabstand zu angrenzenden brennbaren Materialien (z. B. Möbel) dP [mm]	1100/1100
Materialtyp und Materialstärke der Wärmedämmung	-/-
CO bei 13% O ₂ bei Nennwärmeleistung [mg/Nm ³]	≤1500/611
NOX bei 13 % O ₂ bei Nennwärmeleistung [mg/Nm ³]	≤200/109
OGC bei 13 % O ₂ bei Nennwärmeleistung [mg/Nm ³]	≤120/15
Staub (PM) bei 13% O ₂ bei Nennwärmeleistung [mg/Nm ³]	≤40/22
CO bei 13% O ₂ bei Teillast-Wärmeleistung [mg/Nm ³]	-/-
NOX bei 13% O ₂ bei Teillast-Wärmeleistung [mg/Nm ³]	-/-
OGC bei 13% O ₂ bei Teillast-Wärmeleistung [mg/Nm ³]	-/-
Staub (PM) bei 13% O ₂ bei Teillast-Wärmeleistung [mg/Nm ³]	-/-
Abgastemperatur am Stutzen bei Nennwärmeleistung [°C]	302/302



LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Verordnung (EU) 305/2011



Dexter S3 Typ 1 / Typ 2

1. LEK-Nr.	KO 0052
2. Typ	Kaminofen
3. Verwendungszweck	Raumheizung in Wohngebäuden
4. Hersteller	Austroflam GmbH Austroflam-Platz 1 A-4631 Krenglbach
5. Bevollmächtigter	-
6. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes	3

Mindestförderdruck bei Nennwärmeleistung [Pa]	12/12
Abgasmassenstrom bei Nennwärmeleistung [g/s]	6,5/6,5
Abgastemperatur bei Teillast-Wärmeleistung [°C]	-/-
Mindestförderdruck bei Teillast-Wärmeleistung [Pa]	-/-
Abgasmassenstrom bei Teillast-Wärmeleistung [g/s]	-/-
Brandsicherheit für Installation an den Schornstein	T400 G/T400 T
Nenn-Raumwärmeleistung [kW]	6,0/6,0
Nenn-Wasserwärmeleistung [kW]	-/-
Wirkungsgrad bei Nennwärmeleistung [%]	80,0/80,0
Teillast-Raumwärmeleistung [kW]	-/-
Teillast-Wasserwärmeleistung [kW]	-/-
Wirkungsgrad bei Teillast-Wärmeleistung [%]	-/-
Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad [%]	70,0/70,0
Energieeffizienzindex (EEI)	106/106
Energieeffizienzklasse	A/A
Hilfsstromverbrauch bei Nennwärmeleistung [kW]	-/-
Hilfsstromverbrauch bei Mindestwärmeleistung [kW]	-/-
Hilfsstromverbrauch im Bereitschaftszustand [kW]	-/-
Ökologische Nachhaltigkeit	NPD/NPD

Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung dieser Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist alleine der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Krenglbach, 06.10.2025


Andreas Schönfeld
Geschäftsführer