ELISABETH





ELISABETH



Dimensions et poids	
Hauteur [mm]	1207
Largeur [mm]	550
Profondeur [mm]	519
Chambre de combustion, largeur [mm]	297
Chambre de combustion, hauteur [mm]	383
Chambre de combustion, profondeur [mm]	268
Compartiment cuisson, largeur [mm]	_
Compartiment cuisson, hauteur [mm]	_
Compartiment cuisson, profondeur [mm]	_
Compartiment chauffe-plat, largeur [mm]	_
Compartiment chauffe-plat, hauteur [mm]	_
Compartiment chauffe-plat, profondeur [mm]	_
Cote a (avec tuyau coudé Austroflamm) [mm]	1756
Cote b (avec tuyau coudé Austroflamm) [mm]	1102
Cote c (avec tuyau coudé Austroflamm) [mm]	801,7
Cote d (avec tuyau coudé Austroflamm) [mm]	100,3
Diamètre de la sortie du conduit de fumées [mm]	130
Diamètre du raccordement à l'air externe [Ø mm]	125
Poids Appareil de base [kg]	291
Poids Xtra [kg]	-
Poids HMS [kg]	
Poids total, habillage en acier (STM) incl. [kg]	-
Poids total, habillage en céramique (KMG) incl. [kg]	-
Poids total, habillage en pierre ollaire (SPM) incl. [kg]	-
dR Distance arrière [mm]	250
dS1 Distance à gauche [mm]	250
dS2 Distance à droite [mm]	250
dP Rayonnement avant [mm]	1300
dF Rayonnement au sol [mm]	600
dB Distance en bas [mm]	0
dL 1 Rayonnement à gauche [mm]	600
dL 2 Rayonnement à droite [mm]	600
dC Distance au-dessus [mm]	750
Distance minimale de matériaux non combustibles [mm]	50
Performance	
Puissance calorifique nominale [kW]	7,0 / 7,2
Puissance de chauffage minimale [kW]	-
Puissance de chauffage maximale [kW]	7,0 / 7,2
Volume chauffé minimum [m³]	82
Volume chauffé maximum [m³]	210
Classe d'efficacité énergétique	A+
Informations destinées au ramoneur	
Débit massique des fumées [g/s]	5,0 / 6,5
Température des fumées [°C]	299 / 200
Dépression minimum à puissance calorifique nominale [Pa]	12
à 0,8 fois la puissance calorifique nominale [Pa]	10
Equipement	
Technologie d'accumulation de chaleur Xtra	-
Heat Memory System	-
Raccordement à l'air externe / indépendant de l'air de la pièce	=

Bac à cendres

Décendrage