



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

conf. al regolamento (UE) 305/2011



Fynn Xtra

1. N. LEK	KO 0032
2. Tipo	Stufa a camino
3. Uso	Riscaldamento degli ambienti in edifici residenziali
4. Produttore	Austroflamm GmbH Austroflamm-Platz 1 A-4631 Krenglbach
5. Delegato	-
6. Sistema(i) per valutare e verificare la co- stanza della prestazione del prodotto da costruzione	3

	Fynn-Xtra-2,0
Organismo di controllo notificato/Nome laboratorio esecutore del test	RRF
N. identif. laboratorio esecutore del test/N. rapporto di prova	1625 / RRF - 40 14 3686
Specifiche tecniche armonizzate	EN 13240:2001/A2:2004/ AC:2007
Sicurezza antincendio	raggiunto
Comportamento al fuoco	A1 conf. a EN 13501-1
Distanza minima da materiali combustibili - Distanza dalla parete posteriore dR [mm]	230
Distanza minima da materiali combustibili - Distanza dalla parete laterale sx dS_1 [mm]	330
Distanza minima da materiali combustibili - Distanza dalla parete laterale dx dS_2 [mm]	330
Distanza minima da materiali combustibili - Distanza dal soffitto dC [mm]	750
Distanza minima dai materiali combustibili adiacenti (per es. i mobili) dP [mm]	950
Distanze minime da materiali combustibili - Distanza sotto il caminetto dB [mm]	0
Pericolo di incendio dovuto alla caduta del combustibile incendiato	raggiunto
Pulibilità	raggiunto
Emissione di prodotti della combustione	raggiunto
Emissione di prodotti della combustione (CO) a resa calorica nominale [%]	0,07
Emissione di prodotti della combustione (CO) a potenza termica ridotta [%]	-
Temperatura dei fumi sulla sezione di misura a resa calorica nominale [°C]	291
Temperatura dei fumi sul raccordo a resa calorica nominale [°C]	350
Temperatura della superficie	raggiunto
Sicurezza elettrica	-
Rilascio di sostanze pericolose	NPD
Pressione d'esercizio massima [bar]	-



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

conf. al regolamento (UE) 305/2011



Fynn Xtra

- | | |
|---|--|
| 1. N. LEK | KO 0032 |
| 2. Tipo | Stufa a camino |
| 3. Uso | Riscaldamento degli ambienti in edifici residenziali |
| 4. Produttore | Austroflamm GmbH
Austroflamm-Platz 1
A-4631 Krenglbach |
| 5. Delegato | - |
| 6. Sistema(i) per valutare e verificare la co-
stanza della prestazione del prodotto da
costruzione | 3 |

	Fynn-Xtra-2,0
Pressione d'esercizio massima - opzione	non rilevante
Resistenza meccanica (per sostenere un camino)	NPD
Potenza calorica / Efficienza energetica	raggiunto
Potenza termica nominale [kW]	6,0
Potenza calorica nominale ambiente [kW]	6,0
Potenza termica nominale dell'acqua [kW]	-
Efficienza alla potenza termica nominale [%]	81,0

Le prestazioni del prodotto sopra menzionato corrispondono alle prestazioni dichiarate. Il produttore sopra indicato è l'unico responsabile della redazione di questa dichiarazione di prestazione in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011.

Krenglbach, 26/09/2025

Andreas Schönfeld
Direttore gen.