



DÉCLARATION DES PERFORMANCES

conformément au règlement (UE) 305/2011



KAMIBA 59 K2 gauche

1. DOP n°	KO 0078
2. Type	Poêle à bois
3. Usage prévu	Chauffage des locaux dans les bâtiments résidentiels
4. Fabricant	Austroflamm GmbH Austroflamm-Platz 1 A-4631 Krenglbach
5. Fondé de pouvoir	-
6. Système(s) d'évaluation et de vérification 3 de la constance des performances du produit de construction	

Numéro d'identification du laboratoire d'essai / numéro du rapport d'essai	1721 / F 26/01/1224
Spécification technique harmonisée	EN 16510-2-1:2022
Portance (kg)	70
Distances minimales par rapport aux matériaux combustibles - distance sous l'appareil dB [mm]	20
Distance minimale par rapport aux matériaux combustibles - distance frontale au sol dF [mm]	0
Distance minimale par rapport aux matériaux combustibles - distance au plafond dC [mm]	750
Distance minimale par rapport aux matériaux combustibles - distance au mur arrière dR [mm]	150
Distance minimale par rapport aux matières combustibles - distance au mur latéral gauche dS_1 [mm]	180
Distance minimale par rapport aux matériaux combustibles - distance au mur latéral droit dS_2 [mm]	180
Distance minimale par rapport aux matériaux combustibles - distance au mur latéral dans la zone de rayonnement gauche dL_1 [mm]	0
Distance minimale par rapport aux matériaux combustibles - distance au mur latéral dans la zone de rayonnement droite dL_2 [mm]	0
Distance minimale par rapport aux matériaux combustibles attenants (meubles, etc.) dP [mm]	1100
Type et épaisseur de l'isolant thermique	NPD
CO à 13 % d'O2 à puissance calorifique nominale [mg/Nm ³]	≤1500
NOx à 13 % d'O2 à puissance calorifique nominale [mg/Nm ³]	≤200
OGC à 13 % d'O2 à puissance calorifique nominale [mg/Nm ³]	≤120
Poussières (PM) à 13 % d'O2 à puissance calorifique nominale [mg/Nm ³]	≤40
CO à 13 % d'O2 à puissance calorifique à charge partielle [mg/Nm ³]	NPD
NOx à 13 % d'O2 à puissance calorifique à charge partielle [mg/Nm ³]	NPD
OGC à 13 % d'O2 à puissance calorifique à charge partielle [mg/Nm ³]	NPD



DÉCLARATION DES PERFORMANCES

conformément au règlement (UE) 305/2011



KAMIBA 59 K2 gauche

1. DOP n°	KO 0078
2. Type	Poêle à bois
3. Usage prévu	Chauffage des locaux dans les bâtiments résidentiels
4. Fabricant	Austroflamm GmbH Austroflamm-Platz 1 A-4631 Krenglbach
5. Fondé de pouvoir	-
6. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction	3

Poussières (PM) à 13 % d'O ₂ à puissance calorifique à charge partielle [mg/Nm ³]	NPD
Température des fumées à la buse, à puissance calorifique nominale [°C]	233
Dépression minimum à puissance calorifique nominale [Pa]	13
Débit massique des fumées à puissance calorifique nominale [g/s]	8,0
Température des fumées à puissance calorifique à charge partielle [°C]	NPD
Dépression minimum à puissance calorifique à charge partielle [Pa]	NPD
Débit massique des fumées à puissance calorifique à charge partielle [g/s]	NPD
Sécurité incendie pour installation au conduit de cheminée	T400-G
Puissance calorifique nominale - pièce [kW]	7,0
Puissance calorifique nominale - eau [kW]	NPD
Rendement à puissance calorifique nominale [%]	82
Puissance calorifique à charge partielle - pièce [kW]	NPD
Puissance calorifique à charge partielle - eau [kW]	NPD
Rendement à puissance calorifique à charge partielle [%]	NPD
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux [%]	72
Indice d'efficacité énergétique (EEI)	108
Classe d'efficacité énergétique	A+
Consommation d'électricité auxiliaire à puissance calorifique nominale [kW]	NPD
Consommation d'électricité auxiliaire à puissance calorifique minimale [kW]	NPD
Consommation d'électricité auxiliaire en mode veille [kW]	NPD
Durabilité écologique	NPD

Les performances du produit susmentionné correspondent aux performances déclarées. Le fabricant mentionné ci-dessus est seul responsable de l'établissement de cette déclaration de performance conformément au règlement (UE) n° 305/2011.

Krenglbach, 26/03/2026


Andreas Schönfeld
Gérant