DÉCLARATION DES PERFORMANCES

conformément au règlement (UE) 305/2011

AUSTROFLAMM

Koko 2.0 Type 1 / Type 2

1. DOP n°	KO 0012
2. Type	Poêle à bois
3. Usage prévu	Chauffage des locaux dans les bâtiments résidentiels
4. Fabricant	Austroflamm GmbH Austroflamm-Platz 1 A-4631 Krenglbach
5. Fondé de pouvoir	-
6. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction	3

Numéro d'identification du laboratoire d'essai / numéro du rapport d'essai	0051/CS25-00118853-01
Spécification technique harmonisée	EN 16510-2-1:2022
Portance (kg)	70
Distances minimales par rapport aux matériaux combustibles – distance sous l'appareil dB [mm]	0/0
Distance minimale par rapport aux matériaux combustibles – distance frontale au sol dF [mm]	0/0
Distance minimale par rapport aux matériaux combustibles – distance au plafond dC [mm]	750/750
Distance minimale par rapport aux matériaux combustibles – distance au mur arrière dR [mm]	200/200
Distance minimale par rapport aux matières combustibles – distance au mur latéral gauche dS_1 [mm]	350/350
Distance minimale par rapport aux matériaux combustibles – distance au mur latéral droit dS_2 [mm]	350/350
Distance minimale par rapport aux matériaux combustibles – distance au mur latéral dans la zone de rayonnement gauche dL_1 [mm]	600/600
Distance minimale par rapport aux matériaux combustibles – distance au mur latéral dans la zone de rayonnement droite dL_2 [mm]	600/600
Distance minimale par rapport aux matériaux combustibles attenants (meubles, etc.) dP [mm]	1300/1300
Type et épaisseur de l'isolant thermique	-
CO à 13 % d'O2 à puissance calorifique nominale [mg/Nm³]	≤ 1500/577
NOx à 13 % d'O2 à puissance calorifique nominale [mg/Nm³]	≤ 200/87
OGC à 13 % d'O2 à puissance calorifique nominale [mg/Nm³]	≤ 120/23
Poussières (PM) à 13 % d'O2 à puissance calorifique nominale [mg/Nm³]	≤ 40/25
CO à 13 % d'O2 à puissance calorifique à charge partielle [mg/Nm³]	-
NOx à 13 % d'O2 à puissance calorifique à charge partielle [mg/Nm³]	-
OGC à 13 % d'O2 à puissance calorifique à charge partielle [mg/Nm³]	-

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

conformément au règlement (UE) 305/2011

Koko 2.0 Type 1 / Type 2

1. DOP n°	KO 0012
2. Type	Poêle à bois
3. Usage prévu	Chauffage des locaux dans les bâtiments résidentiels
4. Fabricant	Austroflamm GmbH Austroflamm-Platz 1 A-4631 Krenglbach
5. Fondé de pouvoir	-
6. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction	3

Poussières (PM) à 13 % d'O2 à puissance calorifique à charge partielle [mg/Nm³]	-
Température des fumées à la buse, à puissance calorifique nominale [°C]	310/223
Dépression minimum à puissance calorifique nominale [Pa]	13/12
Débit massique des fumées à puissance calorifique nominale [g/s]	6,3/6,5
Température des fumées à puissance calorifique à charge partielle [°C]	-
Dépression minimum à puissance calorifique à charge partielle [Pa]	-
Débit massique des fumées à puissance calorifique à charge partielle [g/s]	-
Sécurité incendie pour installation au conduit de cheminée	T400G
Puissance calorifique nominale – pièce [kW]	7,5/8,2
Puissance calorifique nominale – eau [kW]	-
Rendement à puissance calorifique nominale [%]	82/88,1
Puissance calorifique à charge partielle – pièce [kW]	-
Puissance calorifique à charge partielle – eau [kW]	-
Rendement à puissance calorifique à charge partielle [%]	-
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux [%]	72/78,1
Indice d'efficacité énergétique (EEI)	108/117
Classe d'efficacité énergétique	A+/A+
Consommation d'électricité auxiliaire à puissance calorifique nominale [kW]	-
Consommation d'électricité auxiliaire à puissance calorifique minimale [kW]	-
Consommation d'électricité auxiliaire en mode veille [kW]	-
Durabilité écologique	NPD

Les performances du produit susmentionné correspondent aux performances déclarées. Le fabricant mentionné ci-dessus est seul responsable de l'établissement de cette déclaration de performance conformément au règlement (UE) n° 305/2011.

Krenglbach, 26/09/2025

Andreas Schönfeld
Gérant