



# DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

conf. al regolamento (UE) 305/2011



## Lounge Xtra

1. N. LEK	KO 0014
2. Tipo	Stufa a camino
3. Uso	Riscaldamento degli ambienti in edifici residenziali
4. Produttore	Austroflamm GmbH Austroflamm-Platz 1 A-4631 Krenglbach
5. Delegato	-
6. Sistema(i) per valutare e verificare la co-stanza della prestazione del prodotto da costruzione	3

	Lounge-Xtra
Organismo di controllo notificato/Nome laboratorio esecutore del test	RRF
N. identif. laboratorio esecutore del test/N. rapporto di prova	1625 / RRF - 40 09 2059
Specifiche tecniche armonizzate	EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Sicurezza antincendio	soddisfatto
Comportamento al fuoco	A1 conf. a EN 13501-1
Distanza minima da materiali combustibili - Distanza dalla parete posteriore dR [mm]	50
Distanza minima da materiali combustibili - Distanza dalla parete laterale sx dS_1 [mm]	50
Distanza minima da materiali combustibili - Distanza dalla parete laterale dx dS_2 [mm]	50
Distanza minima da materiali combustibili - Distanza dal soffitto dC [mm]	750
Distanza minima dai materiali combustibili adiacenti (per es. i mobili) dP [mm]	800
Distanze minime da materiali combustibili - Distanza sotto il caminetto dB [mm]	0
Pericolo di incendio dovuto alla caduta del combustibile incendiato	soddisfatto
Pulibilità	soddisfatto
Emissione di prodotti della combustione	soddisfatto
Emissione di prodotti della combustione (CO) a resa calorica nominale [%]	0,06
Emissione di prodotti della combustione (CO) a potenza termica ridotta [%]	-
Temperatura dei fumi sulla sezione di misura a resa calorica nominale [°C]	-
Temperatura dei fumi sul raccordo a resa calorica nominale [°C]	330
Temperatura della superficie	raggiunto
Sicurezza elettrica	-
Rilascio di sostanze pericolose	NPD
Pressione d'esercizio massima [bar]	-



# DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

conf. al regolamento (UE) 305/2011



## Lounge Xtra

<b>1. N. LEK</b>	KO 0014
<b>2. Tipo</b>	Stufa a camino
<b>3. Uso</b>	Riscaldamento degli ambienti in edifici residenziali
<b>4. Produttore</b>	Austroflamm GmbH Austroflamm-Platz 1 A-4631 Krenglbach
<b>5. Delegato</b>	-
<b>6. Sistema(i) per valutare e verificare la co- stanza della prestazione del prodotto da costruzione</b>	3

	Lounge-Xtra
Pressione d'esercizio massima - opzione	non rilevante
Resistenza meccanica (per sostenere un camino)	NPD
Potenza calorica / Efficienza energetica	raggiunto
Potenza termica nominale [kW]	8,0
Potenza calorica nominale ambiente [kW]	8,0
Potenza termica nominale dell'acqua [kW]	-
Efficienza alla potenza termica nominale [%]	80,3

Le prestazioni del prodotto sopra menzionato corrispondono alle prestazioni dichiarate. Il produttore sopra indicato è l'unico responsabile della redazione di questa dichiarazione di prestazione in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011.

Krenglbach, 26/09/2025

Andreas Schönfeld  
Direttore gen.