



# DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

conf. al regolamento (UE) 305/2011



## Quadra-Duo - Ceppi

|                                                          |                                                                         |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1. N. LEK                                                | PE 0017                                                                 |
| 2. Tipo                                                  | Stufa combi                                                             |
| 3. Uso                                                   | Stufa per la combustione di pellet di legno senza riscaldamento d'acqua |
| 4. Produttore                                            | Austroflamm GmbH<br>Austroflamm-Platz 1<br>A-4631 Krenglbach            |
| 5. Delegato                                              | -                                                                       |
| 6. Sistema di controllo della costanza della prestazione | 3                                                                       |

|                                                                                                                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| N. identif. laboratorio esecutore del test/N. rapporto di prova                                                   | 0051/             |
| Specifiche tecniche armonizzate                                                                                   | EN 16510-2-1:2022 |
| Capacità portante (kg)                                                                                            | 70                |
| Distanze minime da materiali combustibili - Distanza sotto il caminetto dB [mm]                                   | 0                 |
| Distanza minima da materiali combustibili - Distanza dal pavimento verso avanti dF [mm]                           | 520               |
| Distanza minima da materiali combustibili - Distanza dal soffitto dC [mm]                                         | 750               |
| Distanza minima da materiali combustibili - Distanza dalla parete posteriore dR [mm]                              | 100               |
| Distanza minima da materiali combustibili - Distanza dalla parete laterale sx dS_1 [mm]                           | 150               |
| Distanza minima da materiali combustibili - Distanza dalla parete laterale dx dS_2 [mm]                           | 150               |
| Distanza minima da materiali combustibili - Distanza dalla parete laterale nell'area di irradiazione sx dL_1 [mm] | 350               |
| Distanza minima da materiali combustibili - Distanza dalla parete laterale nell'area di irradiazione dx dL_2 [mm] | 350               |
| Distanza minima dai materiali combustibili adiacenti (per es. i mobili) dP [mm]                                   | 750               |
| Tipo e spessore del materiale dell'isolamento termico                                                             | -                 |
| CO al 13% di O2 alla potenza termica nominale [mg/Nm <sup>3</sup> ]                                               | ≤ 1500            |
| NOX al 13 % di O2 alla potenza termica nominale [mg/Nm <sup>3</sup> ]                                             | ≤ 200             |
| OGC al 13 % di O2 alla potenza termica nominale [mg/Nm <sup>3</sup> ]                                             | ≤ 120             |
| Polvere (PM) al 13% di O2 alla potenza termica nominale [mg/Nm <sup>3</sup> ]                                     | ≤ 40              |
| CO al 13% di O2 alla potenza termica a carico parziale [mg/Nm <sup>3</sup> ]                                      | -                 |
| NOX al 13% di O2 alla potenza termica a carico parziale [mg/Nm <sup>3</sup> ]                                     | -                 |
| OGC al 13% di O2 alla potenza termica a carico parziale [mg/Nm <sup>3</sup> ]                                     | -                 |
| Polvere (PM) al 13% di O2 alla potenza termica a carico parziale [mg/Nm <sup>3</sup> ]                            | -                 |
| Temperatura dei fumi sul raccordo a resa calorica nominale [°C]                                                   | 209               |



# DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

conf. al regolamento (UE) 305/2011



## Quadra-Duo - Ceppi

|                                                          |                                                                         |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1. N. LEK                                                | PE 0017                                                                 |
| 2. Tipo                                                  | Stufa combi                                                             |
| 3. Uso                                                   | Stufa per la combustione di pellet di legno senza riscaldamento d'acqua |
| 4. Produttore                                            | Austroflamm GmbH<br>Austroflamm-Platz 1<br>A-4631 Krenglbach            |
| 5. Delegato                                              | -                                                                       |
| 6. Sistema di controllo della costanza della prestazione | 3                                                                       |

|                                                                                 |        |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Pressione minima di mandata alla potenza termica nominale [Pa]                  | 12     |
| Flusso di massa del gas di scarico alla potenza termica nominale [g/s]          | 5,6    |
| Temperatura dei fumi alla potenza termica a carico parziale [°C]                | -      |
| Pressione minima di erogazione alla potenza termica a carico parziale [Pa]      | -      |
| Flusso di massa del gas di scarico alla potenza termica a carico parziale [g/s] | -      |
| Sicurezza antincendio per l'installazione al camino                             | T400 G |
| Potenza calorica nominale ambiente [kW]                                         | 6,8    |
| Potenza termica nominale dell'acqua [kW]                                        | -      |
| Efficienza alla potenza termica nominale [%]                                    | 80     |
| Resa calorica a carico parziale [kW]                                            | -      |
| Potenza termica dell'acqua a carico parziale [kW]                               | -      |
| Efficienza alla potenza termica a carico parziale [%]                           | -      |
| Tasso di utilizzo annuale dovuto al riscaldamento ambiente [%]                  | 70     |
| Indice di efficienza energetica (EEI)                                           | 106    |
| Classe di efficienza energetica                                                 | A      |
| Consumo di energia ausiliaria a potenza termica nominale [kW]                   | 0,005  |
| Consumo di energia ausiliaria a potenza termica minima [kW]                     | -      |
| Consumo di energia ausiliaria in condizioni di standby [kW]                     | 0,005  |
| Eco-sostenibilità                                                               | NPD    |

La prestazione del prodotto secondo i punti 1 e 2 corrisponde a quella dichiarata conf. Il produttore è il solo responsabile della compilazione di questa dichiarazione di prestazione conf. al punto 4. Firmato in nome e per conto del produttore da:

Krenglbach, 23/06/2025

Doris Pfeiffer  
Direttore gen.