DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

conf. al regolamento (UE) 305/2011

AUSTROFLAMM

Uno Xtra Tipo 1 / Tipo 2

1. N. LEK	KO 0027
2. Tipo	Stufa a camino
3. Uso	Riscaldamento degli ambienti in edifici residenziali
4. Produttore	Austroflamm GmbH Austroflamm-Platz 1 A-4631 Krenglbach
5. Delegato	-
6. Sistema(i) per valutare e verificare la costanza della prestazione del prodotto da costruzione	3

N. identif. laboratorio esecutore del test/N. rapporto di prova	1721/DBI F 25/07/1196
Specifiche tecniche armonizzate	EN 16510-2-1:2022
Capacità portante (kg)	70/70
Distanze minime da materiali combustibili – Distanza sotto il caminetto dB [mm]	0/0
Distanza minima da materiali combustibili – Distanza dal pavimento verso avanti dF [mm]	0/0
Distanza minima da materiali combustibili – Distanza dal soffitto dC [mm]	750/750
Distanza minima da materiali combustibili – Distanza dalla parete posteriore dR [mm]	300/300
Distanza minima da materiali combustibili – Distanza dalla parete laterale sx dS_1 [mm]	150/150
Distanza minima da materiali combustibili – Distanza dalla parete laterale dx dS_2 [mm]	150/150
Distanza minima da materiali combustibili – Distanza dalla parete laterale nell'area di irradiazione sx dL_1 [mm]	0/0
Distanza minima da materiali combustibili – Distanza dalla parete laterale nell'area di irradiazione dx dL_2 [mm]	0/0
Distanza minima dai materiali combustibili adiacenti (per es. i mobili) dP [mm]	1100/1100
Tipo e spessore del materiale dell'isolamento termico	-/-
CO al 13% di O2 alla potenza termica nominale [mg/Nm³]	≤ 1500/1076
NOX al 13 % di O2 alla potenza termica nominale [mg/Nm³]	≤ 200/106
OGC al 13 % di O2 alla potenza termica nominale [mg/Nm³]	≤ 120/74
Polvere (PM) al 13% di O2 alla potenza termica nominale [mg/Nm³]	≤ 40/23
CO al 13% di O2 alla potenza termica a carico parziale [mg/Nm³]	-/-
NOX al 13% di O2 alla potenza termica a carico parziale [mg/Nm³]	-/-
OGC al 13% di O2 alla potenza termica a carico parziale [mg/Nm³]	-/-
Polvere (PM) al 13% di O2 alla potenza termica a carico parziale [mg/Nm³]	-/-
Temperatura dei fumi sul raccordo a resa calorica nominale [°C]	295/295

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

conf. al regolamento (UE) 305/2011

AUSTROFLAMM

Uno Xtra Tipo 1 / Tipo 2

1. N. LEK	KO 0027
2. Tipo	Stufa a camino
3. Uso	Riscaldamento degli ambienti in edifici residenziali
4. Produttore	Austroflamm GmbH Austroflamm-Platz 1 A-4631 Krenglbach
5. Delegato	-
6. Sistema(i) per valutare e verificare la costanza della prestazione del prodotto da costruzione	3

Pressione minima di mandata alla potenza termica nominale [Pa]	12/12
Flusso di massa del gas di scarico alla potenza termica nominale [g/s]	7,7/7,7
Temperatura dei fumi alla potenza termica a carico parziale [°C]	-/-
Pressione minima di erogazione alla potenza termica a carico parziale [Pa]	-/-
Flusso di massa del gas di scarico alla potenza termica a carico parziale [g/s]	-/-
Sicurezza antincendio per l'installazione al camino	T400 G/T400 G
Potenza calorica nominale ambiente [kW]	7,0/7,0
Potenza termica nominale dell'acqua [kW]	-/-
Efficienza alla potenza termica nominale [%]	78/78
Resa calorica a carico parziale [kW]	-/-
Potenza termica dell'acqua a carico parziale [kW]	-/-
Efficienza alla potenza termica a carico parziale[%]	-/-
Tasso di utilizzo annuale dovuto al riscaldamento ambiente [%]	68/68
Indice di efficienza energetica (EEI)	103/103
Classe di efficienza energetica	A/A
Consumo di energia ausiliaria a potenza termica nominale [kW]	-/-
Consumo di energia ausiliaria a potenza termica minima [kW]	-/-
Consumo di energia ausiliaria in condizioni di standby [kW]	-/-
Eco-sostenibilità	NPD/NPD

Le prestazioni del prodotto sopra menzionato corrispondono alle prestazioni dichiarate. Il produttore sopra indicato è l'unico responsabile della redazione di questa dichiarazione di prestazione in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011.

Krenglbach, 15/10/2025

Andreas Schönfeld
Direttore gen.