




WIEN


AUSTROFLAMM



www.austroflamm.com

Dimensioni e peso	
Altezza [mm]	709
Larghezza [mm]	690
Profondità [mm]	582
Larghezza della camera di combustione [mm]	510
Altezza della camera di combustione [mm]	315
Profondità della camera di combustione [mm]	250
Larghezza dello scomparto di cottura [mm]	-
Altezza dello scomparto di cottura [mm]	-
Profondità dello scomparto di cottura [mm]	-
Larghezza scaldavivande [mm]	-
Altezza scaldavivande [mm]	-
Profondità scaldavivande [mm]	-
Dimensioni a (con tubo angolare Austroflamm) [mm]	1277
Dimensioni b (con tubo angolare Austroflamm) [mm]	667
Dimensioni c (con tubo angolare Austroflamm) [mm]	870
Dimensioni d (con tubo angolare Austroflamm) [mm]	33
Diametro uscita tubo scarico fumi [mm]	150
Diametro attacco aria esterna [Ø mm]	150
Peso apparecchio di base [kg]	160
Peso Xtra [kg]	-
Peso HMS [kg]	-
Peso totale incl. il cappotto in acciaio (STM) [kg]	160
Peso totale incl. il cappotto in ceramica (KMG) [kg]	-
Peso totale incl. cappotto in steatite (SPM) [kg]	-
dP Radiazione parte anteriore [mm]	1200
dS1 Distanza sinistra [mm]	550
dR Distanza posteriore [mm]	500
dS2 Distanza destra [mm]	650
dB Distanza inferiore [mm]	0
Distanza minima da materiali non combustibili [mm]	50
Potenza	
Potenza termica nominale [kW]	6,0
Potenza termica minima [kW]	3,0
Potenza termica massima [kW]	8,0
Capacità minima di riscaldamento dell'ambiente [m³]	65
Capacità massima di riscaldamento dell'ambiente [m³]	165
Classe di efficienza energetica	A
Dati per lo spazzacamino	
Flusso di massa del gas di scarico [g/s]	6,1
Temperatura dei fumi [°C]	314
Pressione minima di mandata alla potenza termica nominale [Pa]	11
a 0,8 volte la potenza termica nominale [Pa]	10
Dotazione	
Tecnologia Xtra Heat Memory	-
Heat Memory System	-
Attacco dell'aria esterna / Funzionamento indipendente dall'aria ambiente	No
Rimozione cenere	Vassoio per la cenere

- non disponibile