



LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Verordnung (EU) 305/2011
KE 0053



48x72x51 S3

1. **Produkt:** Kamineinsatz
 2. **Typ:** 48x72x51 S3
 3. **Verwendungszweck:** Kamineinsatz für feste Brennstoffe ohne Warmwasserbereitung
 4. **Hersteller:** AUSTROFLAMM GmbH
 Austroflammpplatz 1
 A – 4631 Krenglbach
 5. **Bevollmächtigter:** -
 6. **System zur Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:** 3
 7. **Notifizierte Stelle:** Das notifizierte Prüflabor DBI Nr 1721 hat nach System 3 die Erstprüfung durchgeführt und im Prüfbericht DBI F 19/03/0644 dokumentiert.

8. Erklärte Leistungen:

Harmonisierte technische Spezifikationen	DIN EN 13229:2005-10/AC:2008-06, Ber. 1	
Wesentliche Merkmale	Leistung	
Brandverhalten	A1	
Brandsicherheit	Dämmdicke hinten 60 mm	
Abstand zu brennbaren Materialien	Dämmdicke Seite	NPD
	Dämmdicke Boden	30 mm
	Sichtscheibe	800 mm / 1000 mm*
Brandgefahr durch Herausfallen von brennendem Brennstoff	erfüllt	
Emission der Verbrennungsprodukte	CO 0,066 %	
Oberflächentemperatur	erfüllt	
Elektrische Sicherheit	NPD	
Reinigbarkeit	erfüllt	
Freisetzung gefährlicher Stoffe	NPD	
Maximaler Wasserbetriebsdruck	NPD	
Abgastemperatur bei Nennwärmeleistung	270 °C	
Mechanische Festigkeit (zum Tragen eines Schornsteins)	erfüllt	
Wärmeleistung		
Nennwärmeleistung	15 kW	
Raumwärmeleistung	15 kW	
Wasserwärmeleistung	NPD	
Wirkungsgrad	80%	

*Seitenscheibe

9. Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 8. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Ingo Lehner
Geschäftsführer

Krenglbach, am 11.04.2019



Declaration of performance

Council Regulation (EU) 305/2011

KE 0053



48x72x51 S3

1. **Product:** Insert appliances
2. **Type:** 48x72x51 S3
3. **Intended use:** Insert appliance for solid fuel without hot water supply
4. **Trade mark/manufacturer:** AUSTROFLAMM GmbH
Austroflamplatz 1
A – 4631 Krenglbach
5. **Representative:** -
6. **System of verification of constancy of performance:** 3
7. **Notified body:** The notified test laboratory DBI Nr 1721 performed the initial assessment under system 3 and issued the results in test certificate DBI F 19/03/0644.
8. **Declared performance:**

Harmonised technical specifications	DIN EN 13229:2005-10/AC:2008-06, Ber. 1	
Essential characteristics	Performance	
Fire performance	A1	
Fire safety	insulation thickness rear 60 mm	
Distance to flammable materials	insulation thickness lateral NPD	
	insulation thickness floor 30 mm	
	800 mm / 1000 mm*	
	glass pane mm*	
Fire hazard through burning fuel falling out	complied	
Emission combustion products	CO 0,066 %	
Surface temperature	complied	
Electrical safety	NPD	
Cleanability	complied	
Discharge of toxic material	NPD	
Maximum water operating pressure	NPD	
Exhaust gas temperature at nominal heat output	270 °C	
Mechanical stability (for carrying the chimney)	complied	
Heat output		
Nominal heat output	15 kW	
Room heating capacity	15 kW	
Water heating capacity	NPD	
Efficiency	80%	

*side glas

9. **The performance of the product identified in point 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 8. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4. Signed for and on behalf of the manufacturer by:**

Ingo Lehner
Managing director

Krenglbach, 11.04.2019



DECLARATION DE PERFORMANCE

Selon règlement (EU) 305/2011
KE 0053



48x72x51 S3

1. **Produit:** Foyer
2. **Modèle:** 48x72x51 S3
3. **Usage:** Foyer pour combustibles solides sans préparation d'eau chaude
4. **Fabricant:** AUSTROFLAMM GmbH
Austroflamplatz 1
A – 4631 Krenglbach
5. **Mandataire:** -
6. **Système d'évaluation de la constance des performances:** 3
7. **Organisme notifié:** L'organisme notifié DBI Nr 1721 a réalisé la classification des caractéristiques selon le système 3 puis délivré le document numéroté DBI F 19/03/0644.

8. Performances déclarées:

Spécifications techniques Harmonisées	DIN EN 13229:2005-10/AC:2008-06, Ber. 1	
Caractéristiques essentielles	Performance	
Comportement de feu	A1	
Sécurité incendie	Épaisseur isolation arrière 60 mm	
Distance par rapport aux matériaux combustibles	Épaisseur isolation côte NPD	
	Épaisseur isolation sol 30 mm	
	Vitre 800 mm / 1000 mm*	
Risque d'incendie en cas de chute de combustible	conforme	
Emission des produits de combustion	CO 0,066 %	
Température des surfaces	conforme	
Sécurité électrique	NPD	
Facilité de nettoyage	conforme	
Pression de l'eau maximum	NPD	
Emission matériaux toxiques	NPD	
Température des gaz en puissance nominale	270 °C	
Résistance mécanique (pour supporter un conduit de cheminée)	conforme	
Puissance de chauffe		
Puissance de chauffe nominale	15 kW	
Puissance de chauffe effective	15 kW	
Puissance de chauffe de l'eau	NPD	
Rendement	80%	

*Vitre laterale

9. Les performances du produits identifiés au point 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 8. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4. Signé pour le fabricant et au nom du fabricant par:

Ingo Lehner
PDG

Krenglbach, le 11.04.2019